FilTech

water patented systems

made in italy



L’avant-garde de la simplicité

Avec plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs liés à l’eau, Filtech produit des installation de filtration et d’osmose inverse pour le traitement de l’eau potable. La recherche, le développement et une culture de la qualité bien établie nous permettent de créer des solutions innovantes qui allient haute technologie et simplicité d’utilisation. Chaque appareil est conçu pour minimiser les opérations d’entretien et offrir aux clients une expérience d’utilisation intuitive, confortable et sûre.

Le souci du détail caractérise notre travail tout au long de la filière : de la sélection des meilleurs matériaux au choix des technologies les plus avancées, jusqu’aux activités de test effectuées sur chaque appareil. Nous combinons la connaissance des matières premières avec les meilleures compétences en matière de conception, de production et d’organisation pour créer des solutions exclusives de très haut niveau.

L’innovation et la simplicité au service du client, car nous plaçons toujours sa satisfaction au centre de nos préoccupations.

Der Vorreiter der Einfachheit

Mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung im Wassersektor stellt Filtech Umkehrosmose-Filterungssysteme für die Trinkwasseraufbereitung her. Forschung, Entwicklung und eine gefestigte Qualitätskultur ermöglichen es uns, innovative Lösungen zu schaffen, die Spitzentechnologie und Benutzerfreundlichkeit miteinander verbinden. Jedes Gerät ist so konzipiert, dass es den Wartungsaufwand minimiert und dem Kunden eine intuitive, komfortable und sichere Benutzererfahrung bietet.

Die Liebe zum Detail kennzeichnet unsere Arbeit entlang der gesamten Lieferkette: von der Auswahl der besten Materialien über die Wahl der fortschrittlichsten Technologien bis hin zu den Testaktivitäten, die für jedes Gerät durchgeführt werden. Wir kombinieren das Wissen über Rohstoffe mit den besten Design-, Produktions- und Organisationsfähigkeiten, um exklusive Lösungen auf höchstem Niveau zu schaffen.

Innovation und Einfachheit im Dienste des Kunden, denn die Kundenzufriedenheit steht für uns immer im Mittelpunkt.

FilTech
water patented systems


FILTECH
FILTECH
FILTECH

Une entreprise avec l'innovation dans son ADN

La satisfaction du client est le moteur de notre travail. Pour répondre à tous les besoins, nous proposons une large gamme de systèmes d'osmose inverse. Pour ce faire, nous investissons dans la recherche et le développement, en concevant des solutions innovantes et à l'avant-garde.

Ein Unternehmen mit Innovation im DNA

Die Kundenzufriedenheit ist der Leitfaden unserer Arbeit. Um jedem Bedarf gerecht zu werden, bieten wir eine breite Palette von Umkehrosmosesystemen an. Dazu investieren wir in Forschung und Entwicklung und entwickeln innovative, hochmoderne Lösungen.

Les valeurs qui nous inspirent tous les jours - *Die Werte die uns jeden Tag inspirieren*

Relations

Nous construisons des relations solides et de valeur, car les personnes sont notre moteur.

Beziehungen

Wir bauen starke und wertvolle Beziehungen auf, denn die Menschen sind unsere treibende Kraft.

Simplicité

Nous sommes essentiels dans la forme et le fond, nous allons directement au cœur des choses.

Einfachheit

Wir sind wesentlich in Form und Inhalt, wir gehen direkt zum Kern der Dinge.

Innovation

Nous nous tournons vers l'avenir pour concevoir les solutions les plus fonctionnelles pour les besoins du client.

Innovation

Wir blicken in die Zukunft, um die funktionellsten Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln.

Intégrité

Nous croyons au respect des valeurs et des personnes. Nous sommes transparents, comme l'eau.

Integrität

Wir glauben an die Achtung von Werten und Menschen. Wir sind transparent, wie das Wasser.





Pourquoi filtrer l’eau

Warum Wasser filtern

Une eau de qualité est un ingrédient indispensable pour une cuisine professionnelle. Elle préserve le goût des aliments et des boissons, garantit des résultats impeccables lors du lavage de la vaisselle et des verres, et prolonge la durée de vie des équipements. Les systèmes de filtration Filtech permettent d’équilibrer la composition chimique de l’eau et d’obtenir une dureté optimale, en éliminant les substances qui pourraient altérer le goût et l’arôme de vos plats. Il améliore la qualité de l’eau et vous permet de passer à la vitesse supérieure dans votre cuisine.

Qualitativ hochwertiges Wasser ist eine unverzichtbare Zutat für eine professionelle Küche. Es bewahrt den Geschmack von Speisen und Getränken, garantiert tadellose Ergebnisse beim Spülen von Geschirr und Gläsern und verlängert die Lebensdauer der Geräte. Mit den Filtersystemen von Filtech können Sie die chemische Zusammensetzung des Wassers ausgleichen und eine optimale Wasserhärte erreichen, so dass Stoffe entfernt werden, die den Geschmack und das Aroma Ihrer Gerichte beeinträchtigen könnten. Verbessern Sie die Wasserqualität und heben Sie Ihre Kochkünste auf die nächste Stufe.



Une propreté irréprochable

Une eau de qualité garantit une meilleure hygiène de la vaisselle. En éliminant les dépôts de calcaire, les résidus et les impuretés de l'eau, le lavage est plus efficace et les résultats sont meilleurs. La vaisselle et les verres brillent plus longtemps et n'ont pas besoin d'être fait brillé à la main, ce qui représente un gain de temps considérable.

Tadellose Sauberkeit

Qualitätswasser sorgt für eine bessere Geschirrhygiene. Durch die Entfernung von Kalkablagerungen, Rückständen und Verunreinigungen aus dem Wasser wird das Spülen effektiver und die Ergebnisse sind besser. Geschirr und Gläser glänzen länger und müssen nicht mehr von Hand poliert werden - eine erhebliche Zeitersparnis.



Un café parfait

L'eau sans résidus permet au café de révéler toutes ses nuances gustatives, de manière complète et équilibrée. Elle permet également d'obtenir la consistance idéale et aide à maintenir constante la qualité de la boisson, pour une expérience de pur plaisir, tasse après tasse.

Perfekter Kaffee

Rückstandsfreies Wasser ermöglicht es dem Kaffee, alle seine Geschmacksnuancen vollständig und ausgewogen zu entfalten. Außerdem sorgt es für die ideale Konsistenz und trägt dazu bei, die Qualität des Getränks zu erhalten, für ein reines Genusserlebnis - Tasse für Tasse.



Le bien-être des équipements

En filtrant l'eau, le calcaire et les autres minéraux indésirables sont éliminés, ce qui évite les dépôts susceptibles d'endommager les outils de travail. L'équipement fonctionne mieux, dure plus longtemps et nécessite moins d'entretien. Il est possible de faire réduire les coûts liés aux pièces détachées, aux interventions techniques et au nettoyage.

Wohlbefinden der Geräte

Durch die Filterung des Wassers werden Kalk und andere unerwünschte Mineralien entfernt, was Ablagerungen verhindert, die Geräte beschädigen können. Die Geräte funktionieren besser, halten länger und müssen weniger gewartet werden. Sie können die Kosten für Ersatzteile, technische Eingriffe und Reinigung reduzieren.

Un goût impeccable

L'eau filtrée aide à préserver le goût des aliments et des boissons en éliminant les impuretés et en maintenant un équilibre minéral approprié. Il fait ainsi ressortir les saveurs naturelles des ingrédients, en valorisant pleinement les profils aromatiques et en améliorant l'expérience gustative.

Tadelloser Geschmack

Gefiltertes Wasser trägt dazu bei, den Geschmack von Speisen und Getränken zu bewahren, indem es Verunreinigungen entfernt und ein angemessenes Mineralgleichgewicht aufrechterhält. Auf diese Weise bringt es die natürlichen Aromen der Zutaten zur Geltung, wodurch Geschmacksprofile voll zur Geltung kommen und das Geschmackserlebnis verbessert wird.



Comment utiliser l’eau filtrée

Wie Sie gefiltertes Wasser verwenden

Machine à café
Kaffeemaschine

Lave-vaisselle
Geschirrspülmaschinen

Distributeur automatique
Verkaufsautomaten

Applications techniques
Technische Anwendungen

Four à vapeur
Dampfbackofen

Machine à glace
Eismaschine

Distributeurs d’eau
Wasserspender

Applications multiples
Mehrere Anwendungen



Machine à café

L’eau filtrée permet de préparer un café au goût, à l’arôme et à la consistance parfaits. Les systèmes de filtration Filtech améliorent la qualité de l’eau en équilibrant les minéraux et en éliminant les substances indésirables.

Kaffeemaschine

Mit gefiltertem Wasser bereiten Sie Kaffee zu, der perfekt in Geschmack, Aroma und Konsistenz ist. Filtech Filtersysteme verbessern die Wasserqualität, indem sie Mineralien ausgleichen und unerwünschte Stoffe entfernen.



Four à vapeur

La vapeur produite avec de l'eau filtrée est exempte d'impuretés qui peuvent altérer le goût et la texture des produits de boulangerie. Vous pouvez ainsi préserver l'intégrité des ingrédients et obtenir des produits légers, doux et parfumés. En éliminant le calcaire, vous éviterez également les dépôts et le four fonctionnera mieux.

Dampfbackofen

Der mit gefiltertem Wasser erzeugte Dampf ist frei von Verunreinigungen, die den Geschmack und die Textur von Backwaren verändern können. Sie können die Integrität der Zutaten bewahren und erhalten leichte, weiche und duftende Produkte. Wenn Sie Kalk entfernen, vermeiden Sie auch Ablagerungen und der Backofen funktioniert besser.



Lave-vaisselle

L’eau filtrée améliore l’hygiène et la brillance de la vaisselle et des verres. Elle optimise l’efficacité du détergent utilisé pendant le lavage et empêche la formation de calcaire sur la vaisselle. Elle permet également de maintenir la tuyauterie, les filtres et les éléments internes du lave-vaisselle propres, ce qui prévient l’usure et réduit les coûts d’entretien.

Geschirrspülmaschinen

Gefiltertes Wasser verbessert die Hygiene und den Glanz von Geschirr und Gläsern. Es optimiert die Wirksamkeit des beim Spülen verwendeten Reinigungsmittels und verhindert Kalkablagerungen auf dem Geschirr. Es trägt auch dazu bei, die Leitungen, Filter und internen Elemente des Geschirrspülers sauber zu halten, was Verschleiß vorbeugt und die Wartungskosten reduziert.



Machine à glace

Avec les systèmes Filtech, il est possible de filtrer l'eau du robinet pour obtenir une glace de qualité : sans impuretés, cristalline, transparente et au goût neutre, afin de ne pas altérer le goût de vos boissons. Vous pouvez également préserver le bon fonctionnement de la machine à glaçons en évitant l'accumulation de calcaire dans les composants internes.

Eismaschine

Mit Filtech-Systemen können Sie Leitungswasser filtern, um hochwertiges Eis zu erhalten: frei von Verunreinigungen, kristallklar, transparent und geschmacksneutral, so dass der Geschmack Ihrer Getränke nicht beeinträchtigt wird. Außerdem können Sie die einwandfreie Funktion der Eismaschine erhalten, indem Sie Kalkablagerungen in den internen Komponenten verhindern.



Distributeur automatique

L'utilisation d'eau filtrée améliore la qualité des boissons distribuées par le distributeur automatique en éliminant les substances susceptibles d'en altérer le goût et l'arôme. Il est également possible de prévenir les dommages et les dysfonctionnements de la machine : en éliminant les impuretés et les sédiments, les tuyaux et les vannes internes restent propres plus longtemps.

Verkaufsautomaten

Die Verwendung von gefiltertem Wasser verbessert die Qualität der aus dem Automaten ausgegebenen Getränke, da Stoffe entfernt werden, die den Geschmack und das Aroma beeinträchtigen können. Sie können auch Schäden und Funktionsstörungen des Automaten verhindern: Durch die Entfernung von Verunreinigungen und Ablagerungen bleiben die internen Leitungen und Ventile länger sauber.



Distributeurs d’eau

Les systèmes de filtration Filtech éliminent le calcaire, le chlore et d’autres substances indésirables, rendant l’eau plus propre, plus sûre et plus agréable à boire, parfaite également pour la préparation des plats et des boissons. En filtrant l’eau, vous pouvez dire adieu aux bouteilles en plastique et rendre votre cuisine plus durable, réduisant ainsi votre impact sur l’environnement.

Wasserspender

Die Filtersysteme von Filtech entfernen Kalk, Chlor und andere unerwünschte Stoffe, so dass das Wasser sauberer, sicherer und angenehmer zu trinken ist - perfekt für die Zubereitung von Speisen und Getränken. Indem Sie Ihr Wasser filtern, können Sie sich von Plastikflaschen verabschieden und Ihre Küche nachhaltiger gestalten, indem Sie Ihre Umweltbelastung verringern.

Système anti-inondation extérieur **Safedrop**

*Externer Überschwemmungsschutzsystem **Safedrop***

SAFEDROP est un système de sécurité anti-inondation intégrable capable de donner l'alerte en cas de fuite d'eau, non seulement à partir des dispositifs de traitement de l'eau, mais aussi à partir de n'importe quel dispositif présent dans la pièce. Il a la possibilité d'être connecté à des réseaux de données pour pouvoir envoyer des notifications et, enfin, il peut gérer une électrovanne externe pour bloquer l'eau entrante et éviter les dommages ou le gaspillage d'eau

SAFEDROP ist ein integrierbares Sicherheitssystem zum Schutz vor Überschwemmungen, das bei einem Wasseraustritt nicht nur von den Wasseraufbereitungsgeräten, sondern von jedem Gerät im Raum Alarm schlagen kann. Es kann an Datennetzwerke angeschlossen werden, um Benachrichtigungen zu senden, und nicht zuletzt kann es ein externes Magnetventil steuern, um eindringendes Wasser zu blockieren und Wasserschäden oder -verschwendung zu vermeiden.





Compteur de litres **Heedrop**

Heedrop *Literzähler*

Heedrop est un compteur de litres avec la gestion, même à distance, des systèmes de filtrage de l'eau potable avec connexion Wi-Fi, avec la **possibilité de programmation via une interface Internet intégrée et de gestion via un portail dédié**. Comme tous les dispositifs du système ROCheck, il permet non seulement de lire les paramètres, mais aussi d'interagir avec le système de filtrage en déterminant la manière dont il doit être utilisé et de surveiller tous les systèmes installés. Le lecteur n'est toutefois pas lié à la partie Internet, mais peut également être configuré à partir de l'écran. Heedrop, grâce à sa technologie innovante, **peut lire une large gamme de débits**, jusqu'à des valeurs très faibles, telles qu'une dose d'espresso, pour obtenir une plus grande sécurité dans la gestion des pièces détachées.

En option, vous disposez également du module anti-inondation avec commande externe d'une électrovanne d'arrêt, qui permet de fermer complètement le système, pour plus de sécurité. Ce module peut également être intégré au système ROCheck pour la surveillance à distance.



Heedrop ist ein Literzähler *zur Verwaltung, auch aus der Ferne, von Trinkwasserfiltersystemen mit Wi-Fi-Verbindung, mit der* ***Möglichkeit der Programmierung über eine integrierte Weboberfläche und der Verwaltung über ein spezielles Portal.*** *Wie alle Geräte des ROCheck Systems bietet es die Möglichkeit, nicht nur Parameter abzulesen, sondern auch mit dem Filtersystem zu interagieren, indem es die Art und Weise der Bedienung festlegt und die Möglichkeit bietet, alle installierten Systeme zu überwachen. Das Lesegerät ist jedoch nicht an den Webpart gebunden, sondern kann auch vollständig über das Display konfiguriert werden. Dank seiner innovativen Technologie* ***kann Heedrop eine breite Palette von Durchflussraten lesen****, bis hin zu Werten, die so niedrig sind wie ein Espresso-Schuss, für mehr Sicherheit beim Ersatzteilmanagement.*

Optional steht Ihnen auch das Überschwemmungsschutzmodul mit externer Steuerung eines Absperrmagnetventils zur Verfügung, um das System für mehr Sicherheit vollständig abzuschalten. Dieses Modul kann auch in das ROCheck-System zur Fernüberwachung integriert werden.

FEELRO H2O

FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Sistema brevettato — *Patented system*

SISTEMA VESSEL

VESSEL SYSTEM

La massima efficienza
data dal sistema integrato.

Maximum efficiency
given by the integrated system.

Design brevettato made in Italy	*Patented design made in Italy*
Estrema facilità del cambio membrane	*Extremely easy membrane change*
Ottimizzazione dei sistemi di raccorderia per la massima affidabilità	*Optimization of fitting systems for maximum reliability*
Doppia tenuta per la massima sicurezza	*Double seal for maximum safety*
Progettato per lavorare in serie per la massima efficacia	*Designed to work in series for maximum effectiveness*

Risparmio sulla manutenzione e ricambi

Savings on maintenance and spare parts

Sistema brevettato

Patented system

FEELRO H2O

FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Sistema brevettato — *Patented system*

SCARTO INTELLIGENTE

SMART DRAIN

Massima durata dell'impianto grazie alla gestione automatica dello scarto d'acqua

Maximum system lifespan thanks to automatic waste water management

Livello tra permeato e scarto sempre ottimizzato alle condizioni	*Level between permeate and drain always optimized to the conditions*
Pressione costante all'interno del sistema	*Constant working pressure inside the system*
Aumento della durata della membrana	*Increased membrane life*
Diminuzione degli interventi tecnici	*Reduction of technical call and service*

Risparmio sulla manutenzione e ricambi

Savings on maintenance and spare parts



Sistema brevettato

Patented system



FEELTRANT

WATER FILTRATION



Sistema brevettato *Patented system*

SISTEMA PURO

PURO SYSTEM

Diminuzione dei tempi di manutenzione dell'impianto, grazie alla sanitizzazione automatica.

Reduction of system maintenance times, thanks to the automatic sanitization.

Riduzione drastica del tempo di sanitizzazione dell'impianto	*Drastic reduction in system sanitization time*
Semplicità e facilità di sostituzione	*Simplicity and ease of replacement*
Sanificazione completa e sicura	*Complete and safe sanitization*

Risparmio sulla manutenzione e ricambi

Savings on maintenance and spare parts

Facilità di manutenzione

Easy maintenance

FEELTRANT

WATER FILTRATION



Sistema brevettato *Patented system*

REMIN FEELTRANT

REMIN FEELTRANT

Nessuno spreco d'acqua,
fin dalla prima erogazione.

No water waste,
right from the first dispensing.

Evita il picco di PH dovuto al lungo contatto con i minerali	*Avoids the PH peak due to long contact with minerals*
Esclusivo sistema di dosaggio graduale	*Exclusive gradual dosing system*

Risparmio sulla manutenzione e ricambi

Savings on maintenance and spare parts

Facilità di manutenzione

Easy maintenance



Sistema brevettato *Patented system*

CONTALITRI HEEDROP

HEEDROP FLOW METER

Controllo totale
del consumo d'acqua

Total control
of water consumption

Semplicità ed efficacia nella lettura dei litri e del flusso dell'acqua	*Simplicity and effectiveness in reading the litres and water flow*
Tecnologia innovativa per la lettura delle portate	*Innovative technology of flow rates reading*
Ampia gamma di lettura: dalla singola battuta di caffè, alla gestione di alti flussi	*Wide reading range: from a single coffee shot to managing high flows*
Sistema di controllo remoto ROCHECK integrato	*Integrated ROCHECK remote control system*

Risparmio sulla manutenzione e ricambi

Savings on maintenance and spare parts

Pronto per il sistema RO Check

RO-Check ready



Sistema brevettato — *Patented system*

SAFEDROP
SISTEMA ANTIALLAGAMENTO

SAFEDROP
ANTIFLOODING SYSTEM

Totale sicurezza
in caso di perdite d'acqua

Total safety
in case of water leaks

Lancia allarme in caso di qualsiasi tipo di allagamento	*Raises the alarm in case of any type of flooding*
Integrabile con l'impianto al sistema ROCHECK	*Can be integrated with the ROCHECK system*
Notifica immediata degli allarmi tramite il ricevitore (impianto/Heedrop)	*Immediate notification of alarms via the receiver (RO/Heedrop)*
Blocco del flusso d'acqua in ingresso per anticipare il problema tramite elettrovalvola esterna	*Blocking the incoming water flow block to anticipate the problem through an external solenoid valve*

Risparmio sulla manutenzione e ricambi

Savings on maintenance and spare parts



Pronto per il sistema RO Check

RO-Check ready



ROCHECK+

+CONTROL+EFFICIENCY+SAVINGS



Sistema brevettato *Patented system*

ROCHECK PLUS

ROCHECK PLUS

Controllo totale dell'impianto grazie alla connessione ROCHECK Wi-Fi ed al portale, ora con IA per facilitare il servizio e garantire il risultato

Total control of the system thanks to the Wi-Fi connection and the portal, now with AI to facilitate the service and guarantee the result

IA integrata per l'analisi di dei parametri del sistema	*Integrated AI for the analysis of tje system's parameter*
Interazione da remoto con i parametri di funzionamento	*Remote interaction with operating parameters*
Il sistema invia notifiche in caso di allarmi	*The system sends notifications in case of alarms*
Uso simultaneo della rete WiFi, dati mobili ed in locale	*Simultaneous use of Wi-Fi, mobile data and local network*
Nuovo hardware dedicato e più sensori nell' impianto	*New dedicated hardware and more sensors in the system*

Risparmio sulla manu-tenzione e ricambi

Savings on maintenance and spare parts

Connettività al cloud con IA

AI Cloud connectivity


FilTech
water patented systems

LIGNE DP - *DP-LINIE*





Système breveté Vessel VRO30

Patentiertes Behälter VRO30 System



La technologie innovante du Vessel VRO30 permet à l'osmose de mieux fonctionner en réduisant les coûts d'exploitation et d'entretien. Sa conception permet de travailler avec des raccords réduits au minimum, et lors de l'entretien courant, le changement de membrane est facilité par le système de bouchon à double étanchéité sans avoir à intervenir sur toutes les parties de la machine. Grâce à son système modulaire, il est possible d'assembler des systèmes allant jusqu'à 500 l/h dans des espaces très réduits pour ce type de débit

Die innovative Technologie des Behälters VRO30 trägt dazu bei, dass die Osmose besser funktioniert, indem sie die Betriebs- und Wartungskosten reduziert. Sein Design ermöglicht es, mit auf ein Minimum reduzierten Armaturen zu arbeiten, und bei der routinemäßigen Wartung wird der Membranwechsel durch das doppelte Verschlussstopfen-System erleichtert, ohne dass an allen Teilen der Maschine eingegriffen werden muss. Mit seinem modularen System ist es möglich, auf kleinstem Raum Anlagen mit einem Durchsatz von bis zu 500 l/h zusammenzustellen

Rejet intelligent

Intelligenter Abfall

Le module de sortie breveté gère automatiquement le rejet en faisant varier la quantité d'eau à rejeter en fonction des conditions de l'eau entrante. Le SMART DRAIN, en gérant toujours le niveau correct entre le perméat et le rejet, aide la membrane à durer plus longtemps et permet au système de fonctionner à pression constante. Grâce à ce système innovant, la machine fonctionne mieux et nécessite moins d'interventions techniques.

Das patentierte Auslassmodul steuert den Abfall automatisch, indem es die abzuleitende Wassermenge je nach den Bedingungen des einströmenden Wassers variiert. Der SMART DRAIN sorgt für das richtige Verhältnis zwischen Permeat und Abfall, wodurch die Lebensdauer der Membranen verlängert wird und das System mit konstantem Druck arbeiten kann. Dank dieses innovativen Systems arbeitet die Maschine besser und erfordert weniger technische Eingriffe.



MOINS DE FRAIS D'ENTRETIEN
WENIGER WARTUNGSKOSTEN

SYSTÈME DP / *DP-SYSTEM*

AUTRES SYSTÈMES / *ANDERE SYSTEME*

Le bien-être de la machine

Das Wohlbefinden der Maschine



Toutes les caractéristiques qui rendent nos systèmes spéciaux, des vessel porte-membrane brevetés, le système de refroidissement à eau du moteur par l'eau d'entrée, jusqu'au rejet intelligent, tendent à faire fonctionner la machine plus correctement sans avoir à exagérer avec les pressions de fonctionnement pour augmenter le débit. Tout cela se traduit par un allongement de la durée de vie de toutes les pièces consommables du système, ce qui permet de réaliser des économies sur l'entretien ordinaire.

LONGUE DURÉE DE VIE DES PIÈCES DÉTACHÉES
LANGE LEBENSDAUER DER ERSATZTEILE



Alle Merkmale, die unsere Systeme auszeichnen, von den patentierten Membranbehältern über die Wasserkühlung des Motors mit Zulaufwasser bis hin zum intelligenten Abfall, tragen dazu bei, dass die Maschine korrekter arbeitet, ohne dass man es mit den Betriebsdrücken übertreiben muss, um die Durchflussrate zu erhöhen. All dies führt zu einer längeren Lebensdauer aller Verschleißteile des Systems, was auch zu Einsparungen bei der routinemäßigen Wartung führt.

DP 500

Dispositif à osmose inverse
Umkehrosmosegerät

Le **DP500** est le dispositif à osmose inverse professionnel avec le débit direct le plus élevé de sa gamme. Avec ses 6 membranes, cette machine est capable de fournir jusqu'à 500 litres/heure dans un espace très réduit. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP500** ist die professionelle Umkehrosmoseanlage mit der höchsten direkten Durchflussrate in ihrem Sortiment. Mit ihren 6 Membranen ist diese Maschine in der Lage, auf kleinstem Raum bis zu 500 Liter/Stunde zu liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*



Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 18) / *Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 18)*

ACIER/STAHL 304 AISI





Code / Code	06PRO201
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	500 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	440 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable) (Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	1000 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	500 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Tank	Non / nein
Poids / Gewicht	34.6 kg
Mesures / Abmessungen	22 cm x 66 cm x H 44 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

H24

INTÉGRÉ BYPASS INTEGRIERT

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP 500

DP 500T

Dispositif à osmose inverse avec réservoir
Umkehrosmosegerät mit Puffer

Le **DP500T** est le dispositif à osmose professionnel avec le débit direct le plus élevé de sa gamme et est également équipé de 2 réservoirs de 8 litres (4 l) chacun pour avoir encore plus d'eau disponible en cas de besoin. Avec ses 6 membranes, dans un espace très réduit, cette machine est capable de fournir jusqu'à 500 litres par heure en plus de l'eau accumulée dans ses réservoirs. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP500T** ist die professionelle Umkehrosmoseanlage mit der höchsten direkten Durchflussrate in ihrem Sortiment und ist außerdem mit 2 Tanks von je 8 Litern (4 l) ausgestattet, um bei Bedarf noch mehr Wasser zur Verfügung zu haben. Mit ihren 6 Membranen ist diese Maschine in der Lage, auf kleinstem Raum bis zu 500 Liter/Stunde plus das in ihren Tanks gespeicherte Wasser zu liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*



Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 18) / *Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 18)*

ACIER/STAHL 304 AISI





Code / Code	06PRO202
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	500 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	440 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable) (Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	1000 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	500 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Tank	2 x 8 l (4 l)
Poids / Gewicht	46.6 kg
Mesures / Abmessungen	43,5 cm x 66 cm x H 44 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

H24

INTÉGRÉ BYPASS INTEGRIERT

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP 500T

DP 400

Dispositif à osmose inverse
Umkehrosmosegerät

Le **DP400** est l'osmoseur inverse à usage professionnel qui résume le mieux le compromis entre haut débit et dimensions réduites. Avec ses 4 membranes, cette machine est capable de fournir jusqu'à 400 litres/heure dans un espace très réduit. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP400** ist die professionelle Umkehrosmoseanlage, die den Kompromiss zwischen hoher Durchflussrate und geringer Größe am besten auf den Punkt bringt. Mit ihren 4 Membranen ist diese Maschine in der Lage, auf kleinstem Raum bis zu 400 Liter/Stunde zu liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*



ACIER/STAHL 304 AISI

Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 18) / *Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 18)*





Code / Code	04PRO201
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	400 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	280 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable) (Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	1000 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	500 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Tank	Non / nein
Poids / Gewicht	30,1 kg
Mesures / Abmessungen	22 cm x 55 cm x H 44 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

H24

INTÉGRÉ BYPASS INTEGRIERT

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP 400

DP 400T

Dispositif à osmose inverse avec réservoir
Umkehrosmosegerät mit Puffer

Le **DP400T** est le dispositif à osmose inverse à usage professionnel qui résume le mieux le compromis entre haut débit et dimensions réduites et est équipé de 2 réservoirs de 8 litres (4 l) chacun pour avoir encore plus d'eau disponible en cas de besoin. Avec ses 4 membranes, cette machine est capable de fournir jusqu'à 400 litres/heure dans un espace très réduit. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP400T** ist die professionelle Umkehrosmoseanlage, die den Kompromiss zwischen hoher Durchflussrate und geringer Größe am besten auf den Punkt bringt. Sie ist mit 2 Tanks von je 8 Litern (4 l) ausgestattet, um im Bedarfsfall noch mehr Wasser zur Verfügung zu haben. Mit ihren 4 Membranen ist diese Maschine in der Lage, auf kleinstem Raum bis zu 400 Liter/Stunde zu liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*



ACIER/STAHL 304 AISI

Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 18) / *Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 18)*





Code / Code	04PRO202
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	400 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	280 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable) (Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	1000 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	500 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Tank	2 x 8 l (4 l)
Poids / Gewicht	42,4 kg
Mesures / Abmessungen	43,5 cm x 55 cm x H 44 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

H24

INTÉGRÉ BYPASS INTEGRIERT

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP 400T

DP 200

Dispositif à osmose inverse
Umkehrosmosegerät



Le **DP200** est le dispositif à osmose inverse le plus compact pour une utilisation professionnelle avec une pré-filtration intégrée, et malgré ses dimensions, il peut fournir jusqu'à 200 litres par heure. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP200** ist die kompakteste Umkehrosmoseanlage für den professionellen Einsatz mit integrierter Vorfilterung und kann trotz ihrer Größe bis zu 200 Liter/Stunde liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*

Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 18) / *Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 18)*

ACIER/STAHL 304 AISI





Code / Code	02PRO201
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	240 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	170 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable) (Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	400 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	300 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Tank	Non / nein
Poids / Gewicht	22,4 kg
Mesures / Abmessungen	22 cm x 45 cm x H 44 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

H24

INTÉGRÉ BYPASS INTEGRIERT

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP 200

DP 200T

Dispositif à osmose inverse avec réservoir
Umkehrosmosegerät mit Puffer

Le **DP200T** est le dispositif à osmose inverse pour une utilisation professionnelle avec pré-filtration embarquée, et malgré sa taille, il peut fournir jusqu'à 200 litres par heure avec 2 membranes. Pour la version T, un réservoir supplémentaire de 8 litres (4 l) est fourni pour avoir encore plus d'eau disponible en cas de besoin. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP200T** ist die kompakteste Umkehrosmoseanlage für den professionellen Einsatz mit integrierter Vorfilterung und kann trotz ihrer Größe bis zu 200 Liter/Stunde mit 2 Membranen liefern. Für die T-Version gibt es einen zusätzlichen 8-Liter-Tank (4 l) für noch mehr Wasser im Bedarfsfall. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*



Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 18) / *Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 18)*

ACIER/STAHL 304 AISI





Code / Code	02PRO202
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	240 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	170 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable) (Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	1000 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	500 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Tank	1 x 8 l (4 l)
Poids / Gewicht	32,9 kg
Mesures / Abmessungen	43,5 cm x 45 cm x H 44 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

H24

INTÉGRÉ BYPASS INTEGRIERT

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP 200T

DP 200SLIM

Dispositif à osmose inverse
Umkehrosmosegerät



Le **DP200 SLIM** est le dispositif d'osmose inverse à usage professionnel le plus compact du secteur et, malgré ses dimensions, il peut fournir jusqu'à 200 litres par heure. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP200 SLIM** ist die kompakteste professionelle Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorfiltration in ihrer Reihe und kann trotz ihrer Größe bis zu 200 Liter/Stunde liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*

Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 18) / *Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 18)*

ACIER/STAHL 304 AISI





Avec pré-filtration incluse
Mit Vorfilterung inbegriffen

Code / Code	02PRO203
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	240 l
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	170 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable) (Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	400 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	300 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Tank	NON / NEIN
Poids / Gewicht	16,2 kg
Mesures / Abmessungen	43 cm x 41 cm x H 14,5 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

H24

INTÉGRÉ BYPASS INTEGRIERT

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP 200SLIM

DP 200SLIM LT

Dispositif à osmose inverse
Umkehrosmosegerät



Le **DP200 SLIM LT** est le dispositif d'osmose inverse à usage professionnel le plus compact du secteur et, malgré ses dimensions, il peut fournir jusqu'à 200 litres par heure. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons voir toutes les alarmes et la durée du filtre directement sur l'écran. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP200 SLIM LT** ist die kompakteste professionelle Umkehrosmoseanlage in ihrer Reihe und kann trotz ihrer Größe bis zu 200 Liter/Stunde liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir alle Alarme und die Lebensdauer des Filters direkt auf dem Display ablesen. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*

Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 18) / *Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 18)*

ACIER/STAHL 304 AISI





Avec pré-filtration incluse
Mit Vorfilterung inbegriffen

Code / Code	02PRO204
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	240 l
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	170 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable) (Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	400 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	300 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Tank	NON / NEIN
Poids / Gewicht	16,2 kg
Mesures / Abmessungen	43 cm x 41 cm x H 14,5 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

H24

INTÉGRÉ BYPASS INTEGRIERT

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP 200SLIM T


FilTech
water patented systems

LIGNE DP SMART - *LINIE DP SMART*



FEELRO H2O

FILTRATION REVERSE OSMOSIS



SISTEMA VESSEL

VESSEL SYSTEM

La massima efficienza
data dal sistema integrato.

La massima efficienza
data dal sistema integrato.

Design brevettato made in Italy	*Design brevettato made in Italy*
Estrema facilità del cambio membrane	*Estrema facilità del cambio membrane*
Ottimizzazione dei sistemi di raccorderia per la massima efficienza	*Ottimizzazione dei sistemi di raccorderia per la massima efficienza*
Doppia tenuta per la massima sicurezza	*Doppia tenuta per la massima sicurezza*
Progettato per lavorare in serie per la massima efficacia	*Progettato per lavorare in serie per la massima efficacia*

Risparmio sulla manutenzione e ricambi

Savings on maintenance and spare parts



Sistema brevettato

Patented system



FEELRO H2O

FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Sistema brevettato — *Patented system*

NEW DP SMART

NEW DP SMART

Compattezza, efficienza, maggiore funzionalità

Compactness, efficiency, greater functionality

Nuovo cassetto di accesso alle membrane	*New membrane access drawer*
Maggiore facilità di manutenzione	*Greater ease of maintenance*
Accesso a filtro e membrane senza aprire l'impianto	*No need to open the system to Access to the filter and membranes*
Tempi rapidi e meno costi	*Faster times and lower costs*

Risparmio sulla manutenzione e ricambi

Savings on maintenance and spare parts

Facilità di manutenzione

Easy maintenance

DP SMART 165R

Dispositif à osmose inverse
Umkehrosmosegerät

La version **R** de la ligne Smart partage les qualités de compacité, de polyvalence et de facilité d'utilisation **de la ligne DP.** Filtre frontal et nouveau vessel avec gestion intelligente des rejets. En outre, la machine est équipée d'une pompe à palettes refroidie par eau qui permet un fonctionnement 24 heures sur 24.

*Die **R**-Version der Smart-Linie zeichnet sich durch ihre Kompaktheit, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit **der DP-Linie** aus. Frontfilter und neuer Behälter mit intelligentem Abfallmanagement. Darüber hinaus ist die Maschine mit einer wassergekühlten Flügelzellenpumpe ausgestattet, die einen 24-Stunden-Betrieb ermöglicht.*



ACIER/STAHL 304 AISI



Débit à 25 °C *Durchfluss bei 25° C*	185 l/h
Débit à 15 °C *Durchfluss bei 15° C*	130 l/h
Membranes / Membranen	2 x 2312 – 330 GPD
Préfiltration *Vorfiltration*	FC130 SMART – 42.000 l
Température d'entrée *Zulauftemperatur*	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée *Einlassdruck*	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe *Pumpe*	Rotative / Vane R. 300 l *Rotierend / Flügelrad R. 300 l*
Alimentation électrique *Stromversorgung*	220VAC 50Hz
Absorption électrique *Stromaufnahme*	115 W
Raccords *Anschlüsse*	3/4" BSP
Tank	NON / NEIN
Poids / *Gewicht*	15,1 Kg
Mesures / *Abmessungen*	51 cm x 13,3 cm x H 40 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

H24

INTÉGRÉ BYPASS INTEGRIERT

Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO107

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO103

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP SMART 165R

DP SMART 165RT

Dispositif à osmose inverse avec réservoir
Umkehrosmosegerät mit Puffer

Compact, facile à utiliser et infatigable. Le **DP SMART 165 RT** dispose d'un filtre frontal pour faciliter l'entretien, d'un nouveau vessel avec gestion intelligente des rejets, d'une pompe à palettes refroidie à l'eau pour travailler pendant de longues périodes et d'un réservoir interne pour augmenter la poussée et la disponibilité de l'eau au début de chaque livraison.

Kompakt, einfach zu bedienen und unermüdlich. ***Die DP SMART 165*** *RT verfügt über einen Frontfilter für eine einfache Wartung, einen neuen Behälter mit intelligentem Aubfallmanagement, eine wassergekühlte Flügelzellenpumpe für lange Arbeitszeiten und einen internen Tank für mehr Schubkraft und Wasserverfügbarkeit zu Beginn jeder Lieferung.*



ACIER/STAHL 304 AISI



Débit à 25 °C *Durchfluss bei 25° C*	185 l/h
Débit à 15 °C *Durchfluss bei 15° C*	130 l/h
Membranes / Membranen	2 x 2312 – 330 GPD
Préfiltration *Vorfiltration*	FC130 SMART – 42.000 l
Température d'entrée *Zulauftemperatur*	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée *Einlassdruck*	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe *Pumpe*	Rotative / Vane R. 300 l *Rotierend / Flügelrad R. 300 l*
Alimentation électrique *Stromversorgung*	220VAC 50Hz
Absorption électrique *Stromaufnahme*	115 W
Raccords *Anschlüsse*	3/4" BSP
Tank	OUI / JA – 4 l (2l)
Poids / *Gewicht*	17,9 Kg
Mesures / *Abmessungen*	62 cm x 17 cm x H 40 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

H24

INTÉGRÉ BYPASS INTEGRIERT

Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO108

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO104

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP SMART 165RT

DP SMART 165M

Dispositif à osmose inverse
Umkehrosmosegerät

le **DP SMART 165 M** est une machine compacte avec un faible encombrement pour optimiser l'espace dans n'importe quel environnement, mais avec des performances record et un filtre monté à l'avant pour faciliter l'entretien. Grâce à sa technologie innovante de pompe à diaphragme, elle élimine efficacement tous les problèmes de faible pression en entrée. Le nouveau vessel dispose également d'une gestion intelligente des rejets.

*Die **DP SMART 165 M** ist eine kompakte Maschine mit einer kleinen Stellfläche, die in jeder Umgebung Platz findet, aber dennoch eine rekordverdächtige Leistung und einen Frontfilter für einfache Wartung bietet. Mit ihrer innovativen Membranpumpentechnologie beseitigt sie effektiv alle Probleme mit niedrigem Eingangsdruck. Der neue Behälter verfügt außerdem über ein intelligentes Abfallmanagement.*



ACIER/STAHL 304 AISI



Débit à 25 °C *Durchfluss bei 25° C*	165 l/h
Débit à 15 °C *Durchfluss bei 15° C*	120 l/h
Membranes / Membranen	2 x 2312 – 330 GPD
Préfiltration *Vorfiltration*	FC130 SMART – 42.000 l
Température d'entrée *Zulauftemperatur*	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée *Einlassdruck*	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe *Pumpe*	Booster 300 l
Alimentation électrique *Stromversorgung*	220VAC 50Hz
Absorption électrique *Stromaufnahme*	115 W
Raccords *Anschlüsse*	3/4" BSP
Tank	NON / NEIN
Poids / *Gewicht*	9,1 kg
Mesures / *Abmessungen*	47 cm x 10,7 cm x H 40 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO105

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO101

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP SMART 165M

DP SMART 165MT

Dispositif à osmose inverse avec réservoir
Umkehrosmosegerät mit Puffer

À la polyvalence et à la compacité de la DP SMART 165 M cet appareil dispose d'un réservoir interne pour une plus grande poussée et une plus grande disponibilité de l'eau au début de chaque distribution. Comme pour le modèle M, la pompe est une pompe à diaphragme, le nouveau vessel et le filtre est monté à l'avant.

Zusätzlich zur Vielseitigkeit und Kompaktheit des DP SMART 165 M verfügt dieses Gerät über einen internen Tank für mehr Schubkraft und Verfügbarkeit von Wasser zu Beginn jeder Abgabe. Wie beim Modell M handelt es sich bei der Pumpe um eine Membranpumpe, einen neuen Behälter und einen frontmontierten Filter.





Débit à 25 °C *Durchfluss bei 25° C*	165 l/h
Débit à 15 °C *Durchfluss bei 15° C*	120 l/h
Membranes / Membranen	2 x 2312 – 330 GPD
Préfiltration *Vorfiltration*	FC130 SMART – 42.000 l
Température d'entrée *Zulauftemperatur*	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée *Einlassdruck*	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe *Pumpe*	Booster 300 l
Alimentation électrique *Stromversorgung*	220VAC 50Hz
Absorption électrique *Stromaufnahme*	115 W
Raccords *Anschlüsse*	3/4" BSP
Tank	OUI / JA – 4 l (2l)
Poids / *Gewicht*	14 kg
Mesures / *Abmessungen*	62 cm x 17 cm x H 40 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

INTÉGRÉ BYPASS INTEGRIERT

Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO106

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO102

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP SMART 165MT

DP SMART100M

Dispositif à osmose inverse
Umkehrosmosegerät

Comme son grand frère, il partage la compacité, l'avantage de la pompe à membrane pour éviter les problèmes de basse pression et de rejet intelligent, convenant lorsqu'aucun volume d'eau particulier n'est nécessaire.

Wie ihre grössere Schwester teilt sie die Kompaktheit mit dem Vorteil der Membranpumpe, um die Probleme des niedrigen Drucks und des intelligenten Abfalls zu vermeiden, geeignet, wenn keine besondere Wassermenge benötigt wird.



ACIER/STAHL 304 AISI



Débit à 25 °C *Durchfluss bei 25° C*	110 l/h
Débit à 15 °C *Durchfluss bei 15° C*	80 l/h
Membranes / Membranen	2 x 2012 – 220 GPD
Préfiltration *Vorfiltration*	FC130 SMART – 42.000 l
Température d'entrée *Zulauftemperatur*	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée *Einlassdruck*	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe *Pumpe*	Booster 210 l/h
Alimentation électrique *Stromversorgung*	220VAC 50Hz
Absorption électrique *Stromaufnahme*	115 W
Raccords *Anschlüsse*	3/4" BSP
Tank	NON / NEIN
Poids / *Gewicht*	9,1 kg
Mesures / *Abmessungen*	47 cm x 10,7 cm x H 40 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO117

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO110

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP SMART100M

DP SMART50M

Dispositif à osmose inverse
Umkehrosmosegerät

Le dernier né de Filtech, le **DP SMART 50 M,** est la machine la plus compacte de la gamme DP. Avec un très faible encombrement (39x10,7x40 cm), un réservoir compact à membrane unique et un filtre monté à l'avant pour faciliter l'entretien, il peut travailler dans n'importe quelle position. Il s'agit de la nouvelle osmose inverse conçue pour une faible consommation, avec une pompe à membrane et un boîtier en acier inoxydable.

*Die **DP SMART 50 M,** die jüngste Ergänzung der Filtech-Produktpalette, ist die kompakteste Maschine der DP-Linie. Mit sehr geringen Gesamtabmessungen (39x10,7x40 cm), einem kompakten Behälter mit Einzelmmembran und einem an der Vorderseite montierten Filter für eine einfache Wartung kann sie in jeder Position arbeiten. All dies ist die neue Umkehrosmose, die auf niedrigen Verbrauch ausgelegt ist, mit Membranpumpe und Gehäuse aus Edelstahl.*



ACIER/STAHL 304 AISI



Débit à 25 °C *Durchfluss bei 25° C*	60 l/h
Débit à 15 °C *Durchfluss bei 15° C*	40 l/h
Membranes / Membranen	1 x 2012 – 220 GPD
Préfiltration *Vorfiltration*	FC130 SMART – 21.000 l
Température d'entrée *Zulauftemperatur*	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée *Einlassdruck*	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe *Pumpe*	Booster 150 l/h
Alimentation électrique *Stromversorgung*	220VAC 50Hz
Absorption électrique *Stromaufnahme*	115 W
Raccords *Anschlüsse*	3/4" BSP
Tank	NON / NEIN
Poids / *Gewicht*	7,7 kg
Mesures / *Abmessungen*	39 cm x 10,7 cm x H 40 cm

PATENT DEPUIS 2019 SEIT PENDING

CE

DM25

DM174

Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code:* 01PRO103

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code:* 01PRO101

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP SMART50M

LIGNE FILTRES - *LINIE FILTER*


FP 500
FEELTRANT
FC 130
PURO
FEELTRANT
FC 130
SMART
FEELTRANT
FR 5000 A
MC 135 AB
PURO
MCU 15-01
FEELTRANT
FC REMIN
MC 130
FEELTRANT
FHI 135
FEELTRANT

FEELRO H2O

FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Sistema brevettato *Patented system*

NEW LIGHTER HEAD

NEW LIGHTER HEAD

Nuova testata della linea LX più leggera e compatta

New lighter and more compact head of the LX line

Ingombri più ridotti	*Smaller Bulk*
Semplicità di installazione	*Easy installation*
Riduzione dei costi	*Cost reduction*

Risparmio sulla manutenzione e ricambi

Savings on maintenance and spare parts



Facilità di manutenzione

Easy maintenance



CARBON LINE 5

Les filtres carbon-block au charbon actif de coco éliminent le chlore et d'autres polluants dérivés, améliorant le goût et l'odeur de l'eau et filtrant les particules de plus de 5 µm.
Grâce à sa culasse exclusive FX, il peut fonctionner seul ou comme préfiltre pour d'autres installations.

Carbon-Block-Filter aus aktivierter Kokosnusskohle entfernen Chlor und andere abgeleitete Schadstoffe, verbessern den Geschmack und Geruch des Wassers und filtern Partikel, die größer als 5 µm sind.
Mit seinem einzigartigen FX-Kopfteil kann er allein oder als Vorfilter für andere Systeme arbeiten.

MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	DÉBIT *DURCHFLUSS*	DEGRÉ DE FILTRATION *FILTERUNGSGRAD*	CAPACITÉ *KAPAZITÄT*	TEMPÉRATURE *TEMPERATUR*	PRESSION MAXIMALE *MAXIMALER DRUCK*	MESURES *ABMESSUNGEN*	MESURES AVEC CULASSE *ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL*
FC 130	FILBA001	300 l / h	5 µm	21000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC130 HP	FILBA009	300 l / h	5 µm	70000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC 130 SMART	FILBA028	300 l / h	5 µm	42000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MC 130	FILMI001	300 l / h	5 µm	11000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MC 130 HP	FILMI003	300 l / h	5 µm	25000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FC 500	FILTA001	1000 l / h	5 µm	500000 l	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415



FILTRES - *FILTER*

CARBON LINE 5 PURO

Les filtres PURO, en plus d'être des filtres à charbon actif pour le traitement de l'eau potable avec filtration des sédiments 5 µm, contiennent un média désinfectant qui permet de désinfecter les installations de traitement de l'eau de manière sûre, facile, efficace et rapide, sans possibilité d'erreur. Une fois l'assainisseur épuisé, le filtre continue à être utilisé sans être retiré ou manipulé jusqu'à ce qu'il soit épuisé comme un filtre normal.

PURO-Filter sind nicht nur Aktivkohlefilter für die Trinkwasseraufbereitung mit Sedimentfilterung 5 µm, sondern verfügen auch über ein Desinfektionsmedium, das eine sichere, einfache, effektive und schnelle Desinfektion von Wasseraufbereitungsanlagen ermöglicht, ohne dass Fehler auftreten können. Sobald das Desinfektionsmittel aufgebraucht ist, kann der Filter weiter verwendet werden, ohne dass er entfernt oder weiter behandelt wird, bis er wie ein normaler Filter erschöpft ist.

MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	DÉBIT *DURCHFLUSS*	DEGRÉ DE FILTRATION *FILTERUNGSGRAD*	CAPACITÉ *KAPAZITÄT*	TEMPÉRATURE *TEMPERATUR*	PRESSION MAXIMALE *MAXIMALER DRUCK*	MESURES *ABMESSUNGEN*	MESURES AVEC CULASSE *ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL*
FC 130 PURO	FILBA005	300 l / h	5 µm	21000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC130 HP PURO	FILBA023	300 l / h	5 µm	70000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC 130 SMART PURO	FILBA029	300 l / h	5 µm	42000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MC 130 PURO	FILMI007	300 l / h	5 µm	11000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MC 130 HP PURO	FILMI009	300 l / h	5 µm	25000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FC 500 PURO	FILTA007	1000 l / h	5 µm	500000 l	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415



FILTRES - *FILTER*

BACTERIOSTATIC

Les filtres carbon-block au charbon actif de coco éliminent le chlore et d'autres polluants dérivés, améliorant le goût et l'odeur de l'eau et filtrant les particules de plus de 0,5 µm, avec action bactériostatique. Un filtre très diffusé pour la filtration de l'eau potable, avec la culasse FX exclusive, il peut fonctionner seul ou comme pré-filtration d'autres systèmes.

Carbon-Block-Filter aus aktivierter Kokosnusskohle, der Chlor und andere abgeleitete Schadstoffe entfernt, den Geschmack und den Geruch des Wassers verbessert und Partikel größer als 0,5 µm mit bakteriostatischer Wirkung filtert. Ein beliebter Filter für die Trinkwasserfilterung. Mit seinem einzigartigen FX-Kopfteil kann er allein oder als Vorfilter für andere Systeme eingesetzt werden.

MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	DÉBIT *DURCHFLUSS*	DEGRÉ DE FILTRATION *FILTERUNGSGRAD*	CAPACITÉ *KAPAZITÄT*	TEMPÉRATURE *TEMPERATUR*	PRESSION MAXIMALE *MAXIMALER DRUCK*	MESURES *ABMESSUNGEN*	MESURES AVEC CULASSE *ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL*
FC 135 AG	FILBA004	300 l / h	0,5 µm	12000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC 135 AG HP	FILBA036	300 l / h	0,5 µm	35000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MC 135 AG	FILMI002	300 l / h	0,5 µm	6000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MC 135 AG HP	FILMI004	300 l / h	0,5 µm	17500 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FC 200 AG	FILTA005	1000 l / h	0,5 µm	200000 l	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415



FILTRES - *FILTER*

BACTERIOSTATIC PURO

Les filtres PURO, en plus d'être des filtres à charbon actif pour le traitement de l'eau potable avec filtration des sédiments 0,5 µm, contiennent un média désinfectant qui permet de désinfecter les installations de traitement de l'eau de manière sûre, facile, efficace et rapide, sans possibilité d'erreur. Une fois l'assainisseur épuisé, le filtre continue à être utilisé sans être retiré ou manipulé jusqu'à ce qu'il soit épuisé comme un filtre normal.

PURO-Filter sind nicht nur Aktivkohlefilter für die Trinkwasseraufbereitung mit Sedimentfilterung 0,5 µm, sondern verfügen auch über ein Desinfektionsmedium, das eine sichere, einfache, effektive und schnelle Desinfektion von Wasseraufbereitungsanlagen ermöglicht, ohne dass Fehler auftreten können. Sobald das Desinfektionsmittel aufgebraucht ist, kann der Filter weiter verwendet werden, ohne dass er entfernt oder weiter behandelt wird, bis er wie ein normaler Filter erschöpft ist.

MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	DÉBIT *DURCHFLUSS*	DEGRÉ DE FILTRATION *FILTERUNGSGRAD*	CAPACITÉ *KAPAZITÄT*	TEMPÉRATURE *TEMPERATUR*	PRESSION MAXIMALE *MAXIMALER DRUCK*	MESURES *ABMESSUNGEN*	MESURES AVEC CULASSE *ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL*
FC 135 AG PURO	FILBA022	300 l / h	0,5 µm	12000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC 135 AG HP PURO	FILBA037	300 l / h	0,5 µm	35000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MC 135 AG PURO	FILMI008	300 l / h	0,5 µm	6000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MC 135 AG HP PURO	FILMI010	300 l / h	0,5 µm	17500 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FC 200 AG PURO	FILTA008	1000 l / h	0,5 µm	200000 l	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415



FILTRES - *FILTER*

SEDIMENT

Filtration mécanique avec flocage en polypropylène de sédiments, des matières en suspension et des particules supérieures à 5µm, réduisant ainsi la turbidité de l'eau. Il peut fonctionner seul ou comme préfiltre pour d'autres filtres ou installations.

Mechanische Filterung mit Polypropylenflock von Sedimenten, Schwebstoffen und Partikeln größer als 5µm, wodurch die Wassertrübung reduziert wird. Er kann allein oder als Vorfilter für andere Filter oder Systeme arbeiten.

MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	DÉBIT *DURCHFLUSS*	DEGRÉ DE FILTRATION *FILTERUNGSGRAD*	CAPACITÉ *KAPAZITÄT*	TEMPÉRATURE *TEMPERATUR*	PRESSION MAXIMALE *MAXIMALER DRUCK*	MESURES *ABMESSUNGEN*	MESURES AVEC CULASSE *ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL*
FP 130	FILBA002	300 l / h	5 µm	-	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MP 130	FILMI005	300 l / h	5 µm	-	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FP 500	FILTA009	1000 l / h	5 µm	-	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415



FILTRES - *FILTER*

ULTRAFILTRATION

Barrière antibactérienne à fibres creuses avec un degré de filtration de 0,1 µm. Elle permet de filtrer 99,9 % des virus et des bactéries.

Antibakterielle Barriere aus Hohlfasern mit einem Filterungsgrad von 0,1 µm. Sie hält 99,9 % der Viren und Bakterien ab.

MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	DÉBIT *DURCHFLUSS*	DEGRÉ DE FILTRATION *FILTERUNGSGRAD*	CAPACITÉ *KAPAZITÄT*	TEMPÉRATURE *TEMPERATUR*	PRESSION MAXIMALE *MAXIMALER DRUCK*	MESURES *ABMESSUNGEN*	MESURES AVEC CULASSE *ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL*
FU 15-01	FILBA027	300 l / h	0,1 µm	-	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MU 15-01	FILMI006	300 l / h	0,1 µm	-	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FU 50-01	FILTA006	500 l / h	0,1 µm	-	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415



FILTRES - *FILTER*

CARBON-ULTRAFILTRATION

Filtres combinés avec du charbon actif de coco qui éliminent le chlore et d'autres polluants dérivés, améliorant le goût et l'odeur de l'eau, filtrant les sédiments supérieurs à 5 µm et le dernier stade d'ultrafiltration 0,1 µm comme protection contre les virus et les bactéries.

Kombinierte Filter mit aktivierter Kokosnusskohle, die Chlor und andere abgeleitete Schadstoffe entfernen und den Geschmack und Geruch des Wassers verbessern, Filterung von Sedimenten über 5 µm und letzte Stufe der Ultrafilterung 0,1 µm als Schutz vor Viren und Bakterien.

MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	DÉBIT *DURCHFLUSS*	DEGRÉ DE FILTRATION *FILTERUNGSGRAD*	CAPACITÉ *KAPAZITÄT*	TEMPÉRATURE *TEMPERATUR*	PRESSION MAXIMALE *MAXIMALER DRUCK*	MESURES *ABMESSUNGEN*	MESURES AVEC CULASSE *ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL*
FCU 15-01 AG HP	FILBA038	300 l / h	0,1 µm / 0,5 µm	35000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FCU 15-01 AG	FILBA039	300 l / h	0,1 µm / 0,5 µm	12000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FCU 15-01	FILBA040	300 l / h	0,1 µm / 5 µm	21000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FCU 15-01 SMART	FILBA041	300 l / h	0,1 µm / 5 µm	42000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MCU 15-01	FILMI011	300 l / h	0,1 µm / 5 µm	11000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MCU 15-01 AG	FILMI012	300 l / h	0,1 µm / 0,5 µm	6000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MCU 15-01 HP	FILMI014	300 l / h	0,1 µm / 5 µm	25000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MCU 15-01 AG HP	FILMI015	300 l / h	0,1 µm / 0,5 µm	17500 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220



FILTRES - *FILTER*

REMIN

Filtre spécifique pour reminéraliser l'eau à faible salinité en augmentant les niveaux de PH à des valeurs basiques. En plus du média reminéralisant, il dispose également de charbons actifs et d'une filtration des particules supérieures à 0,5 µm avec une action bactériostatique. Son système innovant de dosage progressif en fait le seul sur le marché à éviter le pic de pH dus à un contact prolongé avec le média reminéralisant, ce qui permet de l'utiliser en toute sécurité dès la première eau distribuée.

Spezieller Filter zur Remineralisierung von Wasser mit niedrigem Salzgehalt durch Anhebung des PH-Werts auf basische Werte. Zusätzlich zu den remineralisierenden Medien verfügt er auch über Aktivkohle und eine bakteriostatische Filterung von Partikeln, die größer als 0,5 µm sind. Sein innovatives, schrittweises Dosiersystem macht es zum einzigen auf dem Markt, das PH-Spitzen aufgrund eines längeren Kontakts mit dem Remineralisierungsmedium vermeidet, so dass es bereits ab der ersten Wasserabgabe sicher verwendet werden kann.

MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	DÉBIT *DURCHFLUSS*	DEGRÉ DE FILTRATION *FILTERUNGSGRAD*	CAPACITÉ *KAPAZITÄT*	TEMPÉRATURE *TEMPERATUR*	PRESSION MAXIMALE *MAXIMALER DRUCK*	MESURES *ABMESSUNGEN*	MESURES AVEC CULASSE *ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL*
FC REMIN	FILBA042	300 l / h	0,5 µm	12000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348



FILTRES - *FILTER*

HOT-ICE

Grâce à leur action contre la précipitation du calcaire, les filtres de la ligne HOT-ICE sont particulièrement adaptés aux applications professionnelles, des machines à glace aux cubes transparents, en passant par les fours à vapeur, pour des résultats parfaits et la protection des appareils. En outre, il peut être choisi dans différents formats et combinaisons, de la simple filtration des particules en suspension à la protection bactériostatique avec un carbon block de 0,5 µm.

Dank ihrer Wirkung gegen Kalkausfällungen eignen sich die Filter der Linie HOT-ICE besonders für professionelle Anwendungen, von Eismaschinen über transparente Würfel bis hin zu Dampföfen für perfekte Ergebnisse und Geräteschutz. Darüber hinaus sind sie in verschiedenen Größen und Kombinationen erhältlich, von der einfachen Filterung von Schwebstoffen bis hin zum bakteriostatischen Schutz mit 0,5 µm Carbon-Block.

MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	DÉBIT *DURCHFLUSS*	DEGRÉ DE FILTRATION *FILTERUNGSGRAD*	CAPACITÉ *KAPAZITÄT*	TEMPÉRATURE *TEMPERATUR*	PRESSION MAXIMALE *MAXIMALER DRUCK*	MESURES *ABMESSUNGEN*	MESURES AVEC CULASSE *ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL*
FHI 135	FILBA044	300 l / h	0,5 µm	12000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FHI 135 HP	FILBA045	300 l / h	0,5 µm	32000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MHI 135	FILMI019	300 l / h	0,5 µm	6000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MHI 135 HP	FILMI020	300 l / h	0,5 µm	16000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FHI 130 S	FILBA032	300 l / h	5 µm	32000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MHI 130 S	FILMI018	300 l / h	5 µm	16000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220



FILTRES - *FILTER*

TOTAL HARDNESS

Filtre à résines à échange ionique pour un adoucissement total de l'eau, les résines à l'intérieur réduisent la dureté de l'eau à zéro. Grâce à la culasse de dérivation permettant de décider de la quantité d'eau traitée, ce filtre devient plus polyvalent dans les applications techniques et de restauration, où le premier stade consiste à filtrer les particules supérieures à 0,5 µm de manière bactériostatique.

Ionenaustauschharzfilter zur vollständigen Wasserenthärtung, die Harze im Inneren reduzieren die Wasserhärte auf Null. Dank des speziellen Kopfes mit Bypass, mit dem die Menge des behandelten Wassers bestimmt werden kann, wird dieser Filter sowohl im technischen Bereich als auch in der Gastronomie vielseitiger einsetzbar, da er als letzte Stufe die Filterung von Partikeln größer als 0,5 µm bakteriostatisch ermöglicht.

MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	DÉBIT *DURCHFLUSS*	DEGRÉ DE FILTRATION *FILTERUNGSGRAD*	CAPACITÉ *KAPAZITÄT*	TEMPÉRATURE *TEMPERATUR*	PRESSION MAXIMALE *MAXIMALER DRUCK*	MESURES *ABMESSUNGEN*	MESURES AVEC CULASSE *ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL*
FR 1000 A	FILBA008	240 l / h	0,5 µm	6900 l * °f	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FR 3000 A	FILTA002	400 l / h	0,5 µm	23.000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 350 - Ø 150	h 415
FR 5000 A	FILTA010	400 l / h	0,5 µm	38000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 382 - Ø 192	h 448
FR 7000 A	FILTA013	400 l / h	0,5 µm	53500 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 192	h 550


FR 1000 A
FR 3000 A
FR 5000 A
FR 7000 A
FEELTRANT

TEMPORARY HARDNESS

Filtre à résine à échange ionique pour l'adoucissement temporaire de l'eau, les résines à l'intérieur réduisent la dureté temporaire de l'eau. Grâce à la culasse de dérivation permettant de décider de la quantité d'eau traitée, ce filtre devient plus polyvalent en particulier dans la restauration et dans le secteur Ho.Re.Ca, où le premier stade consiste à filtrer les particules supérieures à 0,5 µm de manière bactériostatique.

Ionenaustauschharzfilter für die vorübergehende Wasserenthärtung, die Harze im Inneren reduzieren die Wasserhärte vorübergehend. Dank des speziellen Kopfes mit Bypass, mit dem die Menge des behandelten Wassers bestimmt werden kann, ist dieser Filter vielseitiger einsetzbar, insbesondere in der Gastronomie und bei ho.re.ca., da er in seiner letzten Stufe Partikel größer als 0,5 µm bakteriostatisch filtert.

MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	DÉBIT *DURCHFLUSS*	DEGRÉ DE FILTRATION *FILTERUNGSGRAD*	CAPACITÉ *KAPAZITÄT*	TEMPÉRATURE *TEMPERATUR*	PRESSION MAXIMALE *MAXIMALER DRUCK*	MESURES *ABMESSUNGEN*	MESURES AVEC CULASSE *ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL*
FR 1000 C	FILBA046	240 l / h	0,5 µm	13500 l * °f	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FR 3000 C	FILTA003	400 l / h	0,5 µm	45.000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 350 - Ø 150	h 415
FR 5000 C	FILTA011	400 l / h	0,5 µm	75000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 382 - Ø 192	h 448
FR 7000 C	FILTA014	400 l / h	0,5 µm	105000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 192	h 550


FR 1000 C
FR 3000 C
FR 5000 C
FR 7000 C
FEELTRANT

CULASSES FX - *KOPFTEILE FX*


FC 130
FU 15-01
FC 135 AG
MCU 15-01
MP 130
MC 135 AG

ÉTRIER SIMPLE / *EINZELNE HALTERUNGEN*









FONCTIONNEMENT - *FUNKTIONSWEISE*



IN	OUT	Type de connexion *Anschlusstyp*	Mesure *Abmessung*	Code *Code*
G/LI	D/RE	Tige / Schaft	8 mm	STBA007
G/LI	D/RE	Filet / Mit Gewinde	3/8"	STBA008



IN	OUT	Type de connexion *Anschlusstyp*	Mesure *Abmessung*	Code *Code*
D/RE	G/LI	Tige / Schaft	8 mm	STBA010
D/RE	G/LI	Filet / Mit Gewinde	3/8"	STBA011



IN	OUT	Type de connexion *Anschlusstyp*	Mesure *Abmessung*	Code *Code*
D/RE	D/RE	Tige / Schaft	8 mm	STBA012
D/RE	D/RE	Filet / Mit Gewinde	3/8"	STBA013
D/RE	D/RE	Cartouche / Patrone	8 mm	STBA014



IN	OUT	Type de connexion *Anschlusstyp*	Mesure *Abmessung*	Code *Code*
G/LI	G/LI	Tige / Schaft	8 mm	STBA015
G/LI	G/LI	Filet / Mit Gewinde	3/8"	STBA016
G/LI	G/LI	Cartouche / Patrone	8 mm	STBA043



IN	OUT	Type de connexion *Anschlusstyp*	Mesure *Abmessung*	Code *Code*
G/LI **D/RE**	G/LI D/RE	Cartouche / Patrone	8 mm	STBA017

CULASSE JG CONFIGURABILE /
KONFIGURIERBARER JK-KOPFTEIL

ÉTRIERS / *HALTERUNGEN*

ÉTRIERS DOUBLES / *DOPPELTE HALTERUNGEN*









ÉTRIERS DOUBLES IN SERIE / *DOPPELTE HALTERUNG IN SERIE*

IN	OUT	Type de connexion *Anschlusstyp*	Mesure *Abmessung*	Code *Code*
G/LI	D/RE	Tige / **Schaft**	8 mm	STBA028
G/LI	D/RE	Filet / **Mit Gewinde**	3/8"	STBA029
D/RE	G/LI	Tige / **Schaft**	8 mm	STBA031
D/RE	G/LI	Filet / **Mit Gewinde**	3/8"	STBA032
G/LI D/RE	G/LI D/RE	Cartouche / **Patrone**	8 mm	STBA054

CULASSE JG CONFIGURABILE / *KONFIGURIERBARER JK-KOPFTEIL*

ÉTRIERS DOUBLES IN SERIE AVEC COMPTEUR DE LITRES ET ALARME DE FILTRE
DOPPELTE HALTERUNG IN SERIE MIT LITERZÄHLER UND FILTERALARM

IN	OUT	Type de connexion *Anschlusstyp*	Mesure *Abmessung*	Code *Code*
G/LI	D/RE	Tige / **Schaft**	8 mm	STBA039
G/LI	D/RE	Filet / **Mit Gewinde**	3/8"	STBA040

ÉTRIERS DOUBLES IN PARALLÈLE / *DOPPELTE HALTERUNG IN PARALLEL*

IN	OUT	Type de connexion *Anschlusstyp*	Mesure *Abmessung*	Code *Code*
G/LI	D/RE	Tige / **Schaft**	8 mm	STBA018
G/LI	D/RE	Filet / **Mit Gewinde**	3/8"	STBA019
D/RE	G/LI	Tige / **Schaft**	8 mm	STBA021
D/RE	G/LI	Filet / **Mit Gewinde**	3/8"	STBA022
D/RE	D/RE	Tige / **Schaft**	8 mm	STBA023
D/RE	D/RE	Filet / **Mit Gewinde**	3/8"	STBA024
D/RE	D/RE	Cartouche / **Patrone**	8 mm	STBA025
G/LI	G/LI	Tige / **Schaft**	8 mm	STBA026
G/LI	G/LI	Filet / **Mit Gewinde**	3/8"	STBA027
G/LI	G/LI	Cartouche / **Patrone**	8 mm	STBA053
G/LI D/RE	G/LI D/RE	Cartouche / **Patrone**	8 mm	STBA038

CULASSE JG CONFIGURABILE / *KONFIGURIERBARER JK-KOPFTEIL*

ÉTRIERS TRIPLE / *DREIFACHE HALTERUNGEN*



FONCTIONNEMENT - *FUNKTIONSWEISE*

ÉTRIERS TRIPLE IN SERIE / *DREIFACHE HALTERUNG IN SERIE*

Stades *Stufen*	IN	OUT	Type de connexion *Anschlusstyp*	Mesure *Abmessung*	Code *Code*
Tripla Serie	G/LI	D/RE	Tige / Schaft	8 mm	STBA033
Tripla Serie	G/LI	D/RE	Filet / Mit Gewinde	3/8"	STBA034
Tripla Serie	D/RE	G/LI	Tige / Schaft	8 mm	STBA036
Tripla Serie	D/RE	G/LI	Filet / Mit Gewinde	3/8"	STBA037
Tripla Serie	G/LI D/RE	G/LI D/RE	Cartouche / Patrone	8 mm	STBA035

CULASSE JG CONFIGURABILE / *KONFIGURIERBARER JK-KOPFTEIL*

ÉTRIERS TRIPLE IN SERIE AVEC COMPTEUR DE LITRES ET ALARME DE FILTRE
DREIFACHE HALTERUNG IN SERIE MIT LITERZÄHLER UND FILTERALARM

Stades *Stufen*	IN	OUT	Type de connexion *Anschlusstyp*	Mesure *Abmessung*	Code *Code*
Tripla SerieC	G/LI	D/RE	Tige / Schaft	8 mm	STBA055
Tripla SerieC	G/LI	D/RE	Filet / Mit Gewinde	3/8"	STBA056

ÉTRIERS TRIPLE IN PARALLÈLE / *DREIFACHE HALTERUNG IN PARALLEL*

Stades *Stufen*	IN	OUT	Type de connexion *Anschlusstyp*	Mesure *Abmessung*	Code *Code*
Tripla Paral	G/LI	D/RE	Tige / Schaft	8 mm	STBA042
Tripla Paral	G/LI	D/RE	Filet / Mit Gewinde	3/8"	STBA045
Tripla Paral	D/RE	G/LI	Tige / Schaft	8 mm	STBA044
Tripla Paral	D/RE	G/LI	Filet / Mit Gewinde	3/8"	STBA046
Tripla Paral	D/RE	D/RE	Tige / Schaft	8 mm	STBA047
Tripla Paral	D/RE	D/RE	Filet / Mit Gewinde	3/8"	STBA048
Tripla Paral	D/RE	D/RE	Cartouche / Patrone	8 mm	STBA049
Tripla Paral	G/LI	G/LI	Tige / Schaft	8 mm	STBA050
Tripla Paral	G/LI	G/LI	Filet / Mit Gewinde	3/8"	STBA051
Tripla Paral	G/LI	G/LI	Cartouche / Patrone	8 mm	STBA052
Tripla Paral	G/LI D/RE	G/LI D/RE	Cartouche / Patrone	8 mm	STBA057

CULASSE JG CONFIGURABILE / *KONFIGURIERBARER JK-KOPFTEIL*

ÉTRIER LX / *HALTERUNG LX*





FONCTIONNEMENT - *FUNKTIONSWEISE*



Culasse *Kopfteil*	Type de connexion *Anschlusstyp*	Connexion *Anschluss*	By-pass	Code *Code*
ST500X	Filet / Mit Gewinde	3/4 BSP	non / nein	STAC001



Culasse *Kopfteil*	Type de connexion *Anschlusstyp*	Connexion *Anschluss*	By-pass	Code *Code*
ST500Z	Filet / Mit Gewinde	3/8 BSP	non / nein	STAC002



Culasse *Kopfteil*	Type de connexion *Anschlusstyp*	Connexion *Anschluss*	By-pass	Code *Code*
ST3000X	Filet / Mit Gewinde	3/4 BSP	Oui - Linéaire *Ja - Linear*	STAC003



Culasse *Kopfteil*	Type de connexion *Anschlusstyp*	Connexion *Anschluss*	By-pass	Code *Code*
ST3000Z	Filet / Mit Gewinde	3/8 BSP	Oui - Linéaire *Ja - Linear*	STAC004



Culasse *Kopfteil*	Type de connexion *Anschlusstyp*	Connexion *Anschluss*	By-pass	Code *Code*
ST3001X	Filet / Mit Gewinde	3/4 BSP	Oui - sélectionnable *Ja - Wählbar*	STAC005



Culasse *Kopfteil*	Type de connexion *Anschlusstyp*	Connexion *Anschluss*	By-pass	Code *Code*
ST3001Z	Filet / Mit Gewinde	3/8 BSP	Oui - sélectionnable *Ja - Wählbar*	STAC006

Conditions de vente

Les présentes conditions de vente (C.V.), sauf éventuelles dérogations établies par écrit, régissent tous les contrats de vente de Filtech. Les éventuelles C.V. de l'acheteur ne s'appliquent pas à moins d'être expressément acceptées par écrit et, dans tous les cas, n'excluent pas l'efficacité des présentes C.V., avec lesquelles elles doivent être en accord. Les présentes C.V., ainsi que les contrats de vente correspondants, sont régis par le droit italien. Tout document ou autre matériel descriptif envoyé par Filtech n'est considéré comme une « offre » que s'il est expressément qualifié comme tel. L'irrévocabilité de l'offre doit être expressément prévue par écrit et être assortie d'une durée de validité, au-delà de laquelle elle libère Filtech de toute obligation à l'égard du destinataire de l'offre. L'acceptation d'un contrat de vente par l'acheteur, sous quelque forme que ce soit, implique son adhésion aux présentes C.V. Toutes les données ou éléments (poids, rendements, etc.) figurant dans les catalogues, illustrations, listes de prix de Filtech, ainsi que les caractéristiques des échantillons ou modèles préparés par eux, sont purement indicatifs ; sauf éventuels accords écrits contraires, Filtech garantit ses produits contre les défauts de conception, de matériel ou de fabrication imputables à Filtech. La garantie ne s'applique pas si l'utilisation, le stockage et l'entretien corrects du produit fourni ne sont pas prouvés, si l'installation n'est pas effectuée dans les règles de l'art ou si des travaux de modification ou de réparation sont effectués sans l'accord écrit préalable de Filtech. La garantie, y compris pour les éventuels vices cachés, durera conformément à la loi et prendra effet à compter de la livraison du matériel par Filtech. La demande de garantie doit être faite par écrit ;
Filtech vérifiera le litige et aura le droit, à son choix, de :

- remplacer à ses frais les produits défectueux, en conservant les produits retournés ;
- réparer, à ses frais, le produit défectueux dans ses locaux.

Dans tous les cas, la valeur de la garantie ne pourra jamais dépasser le montant payé par l'acheteur pour le matériel défectueux. Si la réclamation s'avère infondée ou si le défaut n'est pas couvert par la garantie, l'acheteur sera tenu de rembourser à Filtech tous les frais encourus. La garantie mentionnée dans les présentes C.V. absorbe et remplace les garanties légales pour les vices et exclut toute autre responsabilité de Filtech découlant des produits finis. Une fois la garantie expirée, aucune réclamation ne peut être faite à l'encontre de Filtech. Sauf accord écrit contraire, la vente est doit être effectuée en port dû. L'acheteur est tenu de tester le matériel pour s'assurer de l'aptitude du produit qui, sauf vice caché, doit correspondre aux exigences de l'installateur : robustesse, prestations, etc. L'acheteur a l'obligation de vérifier la marchandise avant de la retirer et, en cas de panne ou de manquement, d'agir directement pour sauvegarder tous ses droits à l'égard du transporteur. Les éventuelles réclamations concernant des irrégularités dans les expéditions, ainsi que celles que l'acheteur pourrait détecter dès qu'il est en possession de la marchandise, ne seront pas prises en considération après cinq jours suivant l'arrivée de la marchandise. Sauf conditions particulières, toutes les pièces Filtech sont considérées comme des marchandises à retourner départ usine, hors TVA et sans emballage. Ce dernier sera facturé au prix coûtant si la demande en est faite ou si cela s'avère nécessaire. Les colis de retour ne sont pas acceptés. Filtech n'assume aucune responsabilité pour les retards de livraison ou de production dus à des cas de force majeure. Tels que, mais sans s'y limiter, les catastrophes naturelles, les difficultés en approvisionnement, les coupures d'électricité, les grèves du personnel ou des transports, etc. Pour l'interprétation des C.V. suivantes, seul le texte en italien fait foi. Toute modification ou intégration des présentes C.V. ou des contrats de vente doit être faite par écrit sous peine de nullité. Le retrait du matériel dont les factures font référence aux conditions générales de vente susmentionnées sera considéré comme une acceptation des règles susmentionnées. Pour tout litige concernant l'interprétation ou l'exécution des contrats auxquels s'appliquent les C.V. suivantes, seul le Tribunal de Reggio Emilia est compétent. Les données et les photos présentes dans le catalogue sont purement indicatives. Filtech se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle juge nécessaires pour améliorer l'efficacité et la qualité de ses produits sans préavis.

Les machines mentionnées dans ce catalogue sont conformes aux exigences des directives européennes et sont fabriquées en conformité avec : le DM 174 du 06/04/2004 du Ministère de la Santé (Règlement concernant les matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de captage, de traitement, d'adduction et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine), le DM 25 du 07/02/2012 du Ministère de la Santé (Dispositions techniques concernant les équipements finalisés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine) Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, qui prévoit la reconnaissance mutuelle des réglementations techniques, le produit peut être commercialisé librement dans tous les États membres de l'Union européenne.

Verkaufsbedingungen

Diese Verkaufsbedingungen (AGB) gelten, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, für alle Verkaufsverträge von Filtech. Etwaige AGB des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden ausdrücklich schriftlich akzeptiert und schließen die Wirksamkeit dieser AGB, mit denen sie vereinbart werden müssen, in keinem Fall aus. Diese AGB unterliegen, wie die entsprechenden Kaufverträge, dem italienischen Recht. Jedes von Filtech versandte Dokument oder andere beschreibende Unterlagen gelten nur dann als „Angebot", wenn sie ausdrücklich als solches bezeichnet werden. Die Unwiderruflichkeit des Angebots muss ausdrücklich schriftlich festgelegt werden und mit einer Gültigkeitsdauer versehen sein, nach der Filtech von jeglicher Verpflichtung gegenüber dem Empfänger des Angebots befreit ist. Die Annahme eines Kaufvertrags durch den Käufer, in welcher Form auch immer, setzt sein Einverständnis mit der vorliegenden AGB voraus. Alle in den Katalogen, Abbildungen und Preislisten von Filtech angegebenen Daten oder Elemente (Gewichte, Erträge usw.) sowie die Eigenschaften der von Filtech zur Verfügung gestellten Muster oder Modelle sind rein indikativ. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, garantiert Filtech seine Produkte gegen Design-, Material- oder Herstellungsfehler, die Filtech zuzuschreiben sind. Die Garantie gilt nicht, wenn die ordnungsgemäße Verwendung, Konservierung und Wartung des gelieferten Produkts nicht nachgewiesen wird, wenn die Installation nicht fachmännisch durchgeführt wird oder wenn ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Filtech Änderungen oder Reparaturen vorgenommen werden. Die Garantie, auch für versteckte Mängel, hat die gesetzlich vorgeschriebene Dauer und beginnt mit der Lieferung des Materials durch Filtech. Der Garantieantrag muss schriftlich gestellt werden;
Filtech prüft den Anspruch und hat das Recht, nach eigenem Ermessen:

- *die mangelhaften Produkte auf eigene Kosten zu ersetzen und die zurückgesandten Produkte zu behalten*
- *das mangelhafte Produkt auf eigene Kosten in seinen eigenen Räumlichkeiten zu reparieren.*

In jedem Fall übersteigt der Wert der Garantie niemals den Betrag, den der Käufer für das mangelhafte Material bezahlt hat. Sollte sich die Reklamation als unbegründet erweisen oder sollte der Mangel nicht unter die Garantie fallen, ist der Käufer verpflichtet, Filtech für alle entstandenen Kosten zu entschädigen. Die in diesen AGB genannte Garantie absorbiert und ersetzt die gesetzlichen Gewährleistungen für Mängel und schließt jede andere Verantwortung von Filtech aus, die sich aus den fertigen Produkten ergibt. Nach Ablauf der Garantie kann kein Anspruch mehr gegen Filtech geltend gemacht werden. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, gilt der Verkauf als freihändig erfolgt. Der Käufer ist verpflichtet, das Material zu prüfen, um die Eignung des Produkts festzustellen, das, abgesehen von versteckten Mängeln, den Anforderungen des Installateurs entsprechen muss: Festigkeit, Leistung usw. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware vor der Abholung zu prüfen und im Falle von Fehlern oder Mängeln direkt Maßnahmen zu ergreifen, um alle seine Rechte gegenüber dem Transportunternehmen zu wahren. Reklamationen wegen Unregelmäßigkeiten bei der Lieferung sowie solche, die der Käufer feststellen kann, sobald er im Besitz der Ware ist, werden nach Ablauf von fünf Tagen nach Ankunft der Ware nicht mehr berücksichtigt. Sofern keine besonderen Bedingungen vereinbart wurden, gelten alle Filtech-Artikel als Retourwaren ab Werk, ohne Mehrwertsteuer und ohne Verpackung. Letztere wird auf Wunsch oder bei Bedarf zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Wir nehmen keine Rücksendeverpackungen an. Filtech übernimmt keine Verantwortung für Liefer- oder Produktionsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt. Wie z.B. Naturkatastrophen, Lieferschwierigkeiten, Stromausfälle, Personal- oder Transportstreiks usw., aber nicht darauf beschränkt. Für die Auslegung der folgenden AGB ist nur der italienische Text verbindlich. Jegliche Änderung oder Ergänzung der vorliegenden AGB oder der Kaufverträge bedarf der Schriftform unter Androhung der Nichtigkeit. Die Entnahme von Material, dessen Rechnungen sich auf die oben genannten Allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen, wird als Annahme der oben genannten Regeln betrachtet. Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Auslegung oder Ausführung der Verträge, für die die folgenden AGB gelten, ist ausschließlich das Gericht von Reggio Emilia zuständig. Die im Katalog gezeigten Daten und Fotos sind rein indikativ. Filtech behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, die es zur Verbesserung der Effizienz und Qualität seiner Produkte für notwendig erachtet.

Die in diesem Katalog erwähnten Maschinen sind CE-zertifiziert und werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften hergestellt: DM174 vom 06.04.2004 des Gesundheitsministeriums (Verordnung über Materialien und Gegenstände, die in ortsfesten Anlagen zur Sammlung, Aufbereitung, Leitung und Verteilung von Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden dürfen) DM 25 vom 07.02.2012 des Gesundheitsministeriums (Technische Vorschriften für Geräte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch) Angesichts der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008, die die gegenseitige Anerkennung technischer Vorschriften vorsieht, ist das Produkt in allen EU-Mitgliedstaaten frei verkäuflich.

FilTech
water patented systems

powered by

FILTECH s.rl. - Via Leon Battista Alberti, 5 - 42048 Rubiera (RE)
t. +39 0522 262688 - f. +39 0522 261410 - filtech@fil-techsrl.com
www.filtech.it