



FEELRO
FILTRATION REVERSE OSMOSIS

À USAGE PROFESSIONNEL
FÜR DEN PROFESSIONELLEN
GEBRAUCH



AS SIMPLE AS WATER

L'avant-garde de la simplicité

Avec plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs liés à l'eau, Filtech produit des installations de filtration et d'osmose inverse pour le traitement de l'eau potable. La recherche, le développement et une culture de la qualité bien établie nous permettent de créer des solutions innovantes qui allient haute technologie et simplicité d'utilisation. Chaque appareil est conçu pour minimiser les opérations d'entretien et offrir aux clients une expérience d'utilisation intuitive, confortable et sûre.

Le souci du détail caractérise notre travail tout au long de la filière : de la sélection des meilleurs matériaux au choix des technologies les plus avancées, jusqu'aux activités de test effectuées sur chaque appareil. Nous combinons la connaissance des matières premières avec les meilleures compétences en matière de conception, de production et d'organisation pour créer des solutions exclusives de très haut niveau.

L'innovation et la simplicité au service du client, car nous plaçons toujours sa satisfaction au centre de nos préoccupations.

Der Vorreiter der Einfachheit

Mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung im Wassersektor stellt Filtech Umkehrosmose-Filterungssysteme für die Trinkwasseraufbereitung her. Forschung, Entwicklung und eine gefestigte Qualitätskultur ermöglichen es uns, innovative Lösungen zu schaffen, die Spitzentechnologie und Benutzerfreundlichkeit miteinander verbinden. Jedes Gerät ist so konzipiert, dass es den Wartungsaufwand minimiert und dem Kunden eine intuitive, komfortable und sichere Benutzererfahrung bietet.

Die Liebe zum Detail kennzeichnet unsere Arbeit entlang der gesamten Lieferkette: von der Auswahl der besten Materialien über die Wahl der fortschrittlichsten Technologien bis hin zu den Testaktivitäten, die für jedes Gerät durchgeführt werden. Wir kombinieren das Wissen über Rohstoffe mit den besten Design-, Produktions- und Organisationsfähigkeiten, um exklusive Lösungen auf höchstem Niveau zu schaffen.

Innovation und Einfachheit im Dienste des Kunden, denn die Kundenzufriedenheit steht für uns immer im Mittelpunkt.



Une entreprise avec l'innovation dans son ADN

La satisfaction du client est le moteur de notre travail. Pour répondre à tous les besoins, nous proposons une large gamme de systèmes d'osmose inverse et de filtration. Pour ce faire, nous investissons dans la recherche et le développement, en concevant des solutions innovantes et à l'avant-garde.

Les valeurs qui nous inspirent tous les jours

➤ RELATIONS

Nous construisons des relations solides et de valeur, car les personnes sont notre force motrice.

➤ SIMPLICITÉ

Nous sommes essentiels dans la forme et le fond, nous allons directement au cœur des choses.

➤ INNOVATION

Nous nous tournons vers l'avenir pour concevoir les solutions les plus fonctionnelles pour les besoins du client.

➤ INTÉGRITÉ

Nous croyons au respect des valeurs et des personnes. Nous sommes transparents, comme l'eau.

Ein Unternehmen mit Innovation im DNA

Die Kundenzufriedenheit ist der Leitfaden unserer Arbeit. Um jedem Bedarf gerecht zu werden, bieten wir eine breite Palette von Umkehrosmose- und Filtersystemen an. Dazu investieren wir in Forschung und Entwicklung und entwickeln innovative, hochmoderne Lösungen.

Die Werte die uns jeden Tag inspirieren

➤ BEZIEHUNGEN

Wir bauen starke und wertvolle Beziehungen auf, denn die Menschen sind unsere treibende Kraft.

➤ EINFACHHEIT

Wir sind wesentlich in Form und Inhalt, wir gehen direkt zum Kern der Dinge.

➤ INNOVATION

Wir blicken in die Zukunft, um die funktionellsten Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln.

➤ INTEGRITÄT

Wir glauben an die Achtung von Werten und Menschen. Wir sind transparent, wie das Wasser.




Contrôle de la qualité sur tous les filtres et dispositifs

Avant d'être vendu, chaque appareil est testé à l'aide de machines automatiques que nous produisons afin de garantir une qualité, une sécurité et une résistance dans le temps maximales. Nous testons 100 % des systèmes en reproduisant des situations réelles d'utilisation du produit, afin de vérifier le bon fonctionnement de chaque composant dans ses conditions réelles d'utilisation. Enfin, les machines sont vidées et désinfectées à l'aide de notre système exclusif.

Qualitätskontrolle für alle Filter und Geräte

Vor dem Verkauf wird jedes Gerät mit Hilfe der von uns hergestellten Automaten getestet, um maximale Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Wir testen 100% der Systeme, indem wir reale Situationen des Produktgebrauchs nachstellen, um die korrekte Funktion jeder Komponente unter ihren tatsächlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen. Schließlich werden die Maschinen mit unserem exklusiven System entleert und gereinigt.







LES ATOUTS DE NOS SYSTÈMES


DIE VORTEILE UNSERER SYSTEME



COMPACTS
KOMPAKTHEIT



HAUT DÉBIT
HOHE DURCHFLUSSRATE



PEU DE CONNEXIONS
WENIGE ANSCHLÜSSE



ÉCRAN TACTILE
TOUCHSCREEN-DISPLAY



TECHNOLOGIE WI-FI IOT
WI-FI IOT-TECHNOLOGIE




FACILITÉ D'ENTRETIEN
EINFACHE WARTUNG



FEELRO 

FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Système breveté

Patentiertes System

SYSTÈME VESSEL

SYSTEM BEHÄLTER

Efficacité maximale
grâce au système intégré.

*Höchste Effizienz
durch das integrierte System.*

Design breveté
made in Italy

Patentiertes Design
Made in Italy

Extrême facilité
du changement membrane

Extrem einfacher
Membranwechsel

Optimisation des systèmes
de raccordement pour une
fiabilité maximale

Optimierung von
Armaturensystemen für
höchste Zuverlässigkeit

Double étanchéité
pour le maximum
de sécurité

Doppelte Dichtung
für maximale
Sicherheit

Conçu pour travailler en
série pour une efficacité
maximale

Entwickelt, um in Serie
zu arbeiten für maximale
Effizienz

Économies sur
l'entretien et
les pièces de
rechange

Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen



Système
breveté

Patentiertes
System





FEELRO 

FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Système breveté

Patentiertes System

REJET INTELLIGENT

INTELLIGENTER ABFALL

Durée maximale de l'installation grâce à la gestion automatique du rejet de l'eau

Maximale Lebensdauer der Anlage dank automatischer Verwaltung des Wasserabfalls

Niveau entre perméat et rejet toujours optimisé en fonction des conditions

Permeat- und Abscheidegrad immer optimal an die Bedingungen angepasst

Pression constante à l'intérieur du système

Permeat- und Abscheidegrad immer optimal an die Bedingungen angepasst

Augmentation de la durée de vie de la membrane

Konstanter Druck im System

Diminution des interventions techniques

Reduzierte technische Eingriffe

Économies sur l'entretien et les pièces de rechange

Ersparnis bei Wartung und Ersatzteilen



Système breveté

Patentiertes System





FEELRO 

FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Système breveté

Patentiertes System

RO CHECK

RO CHECK

Contrôle total de l'installation
grâce à la connexion Wi-Fi
et au portail dédié

*Volle Kontrolle der Anlage dank der
Wi-Fi-Verbindung und dem
dazugehörigen Portal*

Contrôle à distance
des paramètres

*Fernsteuerung
der Parameter*

Envoi de notifications
en cas d'alarmes

*Übermittlung von
Benachrichtigungen
im Falle von Alarmen*

Interaction avec
les paramètres de
l'installation

*Interaktion mit
Anlagenparametern*

IA intégrée pour l'analyse
des paramètres du
système

*Integrierte KI zur Analyse
der Systemparameter*

Utilisation simultanée du réseau
Wi-Fi, des données mobiles ou
locales (point d'accès)

*Gleichzeitige Nutzung von
Wi-Fi, mobilen Daten oder
lokalem Netzwerk (Access
Point)*

Économies sur
l'entretien et
les pièces de
rechange

*Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen*



Prêt pour le
système
RO Check

*Systembereit
RO Check*





FEELTRANT
WATER FILTRATION



Système breveté

Patentiertes System

SYSTÈME PURO

PURO-SYSTEM

Réduction des temps de maintenance de l'installation, grâce à la désinfection automatique.

Geringere Wartungszeit der Anlage durch automatische Desinfektion.

Réduction drastique du temps de désinfection de l'installation

Drastische Reduzierung der Desinfektionszeit der Anlage

Simplicité et facilité de remplacement

Einfacher und leichter Austausch

Désinfection complète et sûre

Vollständige und sichere Desinfektion

Économies sur l'entretien et les pièces de rechange

Ersparnis bei Wartung und Ersatzteilen



Facilité d'entretien

Leichte Wartung





FEELRO 

FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Système breveté

Patentiertes System

COMPTEURS DE LITRES HEEDROP

LITERZÄHLER HEEDROP

Contrôle total
de la consommation d'eau

*Vollständige Kontrolle
des Wasserverbrauchs*

Simplicité et efficacité
dans la lecture des litres
et du débit d'eau

*Einfaches und effizientes
Ablesen von Litern
und Wasserdurchfluss*

Technologie innovante
pour la lecture des débits

*Innovative Technologie
zur Messung der
Durchflussmenge*

Large gamme de lecture :
de la simple tasse de café
à la gestion de flux élevés

*Breiter Lesebereich: von
der einzelnen Kaffeebohne
bis zum hohen
Durchflussmanagement*

Système de contrôle
à distance ROCHECK
intégré

*Integriertes ROCHECK-
Fernbedienungssystem*

Économies sur
l'entretien et
les pièces de
rechange

*Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen*



Prêt pour le
système
RO Check

*Systembereit
RO Check*





FEELRO 
FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Système breveté

Patentiertes System

SAFEDROP SYSTÈME ANTI-INONDATION

SAFEDROP ÜBERSCHWEMMUNGSSCHUTZSYSTEM

Sécurité totale
en cas de fuite d'eau

*Absolute Sicherheit
im Falle eines Wasseraustritts*

Lance une alarme en cas
d'inondation

*Löst bei jeder Art von
Überschwemmung Alarm
aus*

Intégrable avec
l'installation au système
ROCHECK

*Kann in das ROCHECK-
System integriert werden*

Notification immédiate
des alarmes via le
récepteur
(installation/Heedrop)

*Sofortige
Alarmbenachrichtigung
über den Empfänger
(Anlage/Heedrop)*

Blocage du flux d'eau en
entrée pour anticiper
le problème par
électrovanne externe

*Sperrung des
Wasserzuflusses, um dem
Problem vorzugreifen, über
ein externes Magnetventil*

Économies sur
l'entretien et
les pièces de
rechange

*Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen*



Prêt pour le
système
RO Check

*Systembereit
RO Check*





TECHNOLOGIE BREVETÉE
POUR L'OSMOSE INVERSE

PATENTIERTE TECHNOLOGIE
FÜR DIE UMKEHROSMOSE

LE SYSTÈME DP

DAS DP-SYSTEM



L'innovation qui simplifie la vie.

Le système DP est une technologie brevetée qui permet d'obtenir des débits importants dans un minimum d'espace. Il s'agit d'un système super compact qui fournit jusqu'à 500 litres d'eau par heure dans un espace de seulement 22 cm. Conçu de manière essentielle et fonctionnelle, il allie une utilisation intuitive à une grande facilité d'entretien.


Die Innovation, die das Leben leichter macht.

Das DP-System ist eine patentierte Technologie, mit der große Durchflussmengen auf kleinstem Raum erzielt werden können. Es ist ein superkompaktes System: auf nur 22 cm Raum liefert es bis zu 500 Liter Wasser pro Stunde. Es wurde mit einem essentiellen und funktionellen Design entworfen und verbindet intuitive Bedienung mit einfacher Wartung.



LES AVANTAGES DU SYSTÈME DP

DIE VORTEILE DES DP-SYSTEMS



PROCESSUS AMÉLIORÉS

VERBESSERTE PROZESSE



3

Le déviateur breveté refroidit le moteur sans perte de débit.

Das patentierte Umlenkventil kühlt den Motor ohne Durchflussverluste.



4

Le système de dérivation du système est intégré et est équipé d'un interrupteur à déviateur électrique.

Das Bypass-System der Anlage ist integriert und mit einem elektrischen Umleitungsschalter ausgestattet.



5

Le module de sortie avec rejet intelligent.

Das Ausgangsmodul mit intelligentem Abfall.



1

Le lecteur de conductivité détecte la quantité de sels présente dans l'eau et l'affiche directement sur l'écran.

Das Leitfähigkeitsmessgerät erkennt die Menge der Salze im Wasser und zeigt sie direkt auf dem Display an.



2

La vanne de mélange régule la quantité de sels présente dans l'eau sortante.

Das Mischventil reguliert die Menge der Salze im auslaufenden Wasser.



SÉCURITÉ MAXIMALE

MAXIMALE SICHERHEIT



6

Clip de verrouillage du bouchon.
Die Verrriegelungsclips des Deckels.



7

Le détecteur anti-inondation surveille
et signale les fuites d'eau.
*Der Überschwemmungsschutzmelder
überwacht und warnt vor Wasserlecks.*



8

Clip d'ouverture du filtre.
Clip zum Lösen des Filters.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

EINFACHE WARTUNG



9

Le système d'ouverture et de fermeture rapide simplifie le changement de membrane.

Das schnelle Öffnungs- und Verschlusssystem vereinfacht den Wechsel der Membranen.



10

Les clips d'ouverture du Groupe Vessel facilitent le remplacement des composants.

Die Entriegelungsclips der Behältergruppe erleichtern den Austausch von Komponenten.



11

Le groupe Vessel VRO30 est entièrement amovible.

Die VRO30 Behältergruppe ist vollständig abnehmbar.



12

La clé intégrée accélère et simplifie le remplacement des joints toriques dans les culasses.

Der integrierte Schraubenschlüssel beschleunigt und vereinfacht den Austausch von O-Ringen im Zylinderkopf.



LIGNE DP

DP-LINIE



DP500

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE UMKEHROSMOSEGERÄT




DP500 est le dispositif à osmose inverse professionnel avec le débit direct le plus élevé de sa gamme. Avec ses 6 membranes, cette machine est capable de fournir jusqu'à 500 litres/heure dans un espace très réduit. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP500** ist die professionelle Umkehrosmoseanlage mit der höchsten direkten Durchflussrate in ihrem Sortiment. Mit ihren 6 Membranen ist diese Maschine in der Lage, auf kleinstem Raum bis zu 500 Liter/Stunde zu liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*



Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21) / Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)

Code / Code	06PRO201
Débit à 25 °C Flow rate at 25° C	500 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	440 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable/Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	1000 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	500 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Réservoir / Tank	Non / Nein
Poids / Gewicht	34.6 kg
Dimensions / Abmessungen	22 cm x 66 cm x H 44 cm



La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP500T

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE AVEC RÉSERVOIR UMKEHROSMOSEGERÄT MIT PUFFER




DP500T est le dispositif à osmose professionnel avec le débit direct le plus élevé de sa gamme et est également équipé de 2 réservoirs de 8 litres (4 l) chacun pour avoir encore plus d'eau disponible en cas de besoin. Avec ses 6 membranes, dans un espace très réduit, cette machine est capable de fournir jusqu'à 500 litres par heure en plus de l'eau accumulée dans ses réservoirs. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP500T** ist die professionelle Umkehrosmoseanlage mit der höchsten direkten Durchflussrate in ihrem Sortiment und ist außerdem mit 2 Tanks von je 8 Litern (4 l) ausgestattet, um bei Bedarf noch mehr Wasser zur Verfügung zu haben. Mit ihren 6 Membranen ist diese Maschine in der Lage, auf kleinstem Raum bis zu 500 Liter/Stunde plus das in ihren Tanks gespeicherte Wasser zu liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*

Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21) / Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)



Code / Code	06PRO202
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	500 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	440 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable/Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	1000 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	500 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Réservoir / Tank	2 x 8 l (4 l)
Poids / Gewicht	46.6 kg
Dimensions / Abmessungen	43,5 cm x 66 cm x H 44 cm



La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP400

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE UMKEHROSMOSEGERÄT



DP400 est l'osmoseur inverse à usage professionnel qui résume le mieux le compromis entre haut débit et dimensions réduites. Avec ses 4 membranes, cette machine est capable de fournir jusqu'à 400 litres/heure dans un espace très réduit. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP400** ist die professionelle Umkehrosmoseanlage, die den Kompromiss zwischen hoher Durchflussrate und geringer Größe am besten auf den Punkt bringt. Mit ihren 4 Membranen ist diese Maschine in der Lage, auf kleinstem Raum bis zu 400 Liter/Stunde zu liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*



Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21) / Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)

Code / Code	04PRO201
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	400 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	280 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable/Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	1000 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	500 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Réservoir / Tank	Non / Nein
Poids / Gewicht	30,1 kg
Dimensions / Abmessungen	22 cm x 55 cm x H 44 cm



La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP400T

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE AVEC RÉSERVOIR UMKEHROSMOSEGERÄT MIT PUFFER



DP400T est le dispositif à osmose inverse à usage professionnel qui résume le mieux le compromis entre haut débit et dimensions réduites et est équipé de 2 réservoirs de 8 litres (4 l) chacun pour avoir encore plus d'eau disponible en cas de besoin. Avec ses 4 membranes, cette machine est capable de fournir jusqu'à 400 litres/heure dans un espace très réduit. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP400T** ist die professionelle Umkehrosmoseanlage, die den Kompromiss zwischen hoher Durchflussrate und geringer Größe am besten auf den Punkt bringt. Sie ist mit 2 Tanks von je 8 Litern (4 l) ausgestattet, um im Bedarfsfall noch mehr Wasser zur Verfügung zu haben. Mit ihren 4 Membranen ist diese Maschine in der Lage, auf kleinstem Raum bis zu 400 Liter/Stunde zu liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*

Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21) / Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)



Code / Code	04PRO202
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	400 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	280 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable/Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	1000 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	500 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Réservoir / Tank	2 x 8 l (4 l)
Poids / Gewicht	42,4 kg
Dimensions / Abmessungen	43,5 cm x 55 cm x H 44 cm



La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP200

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE UMKEHROSMOSEGERÄT



DP200 est le dispositif qui partage toute la technologie de la ligne DP, il permet un débit allant jusqu'à 200 l/h, idéal lorsque l'on n'a pas besoin d'un flux très important, mais que l'on souhaite profiter de toute la polyvalence d'une consommation moyenne. Ce modèle dispose également d'une gestion électronique évoluée même à distance avec ROCheck et d'une facilité d'entretien avec un accès direct à la fois pour le changement de filtre que de membrane.

*Die **DP200**, welche die gesamte Technologie der DP-Linie nutzt, hat eine Förderleistung von bis zu 200 l/h, wenn Sie nicht so viel Durchfluss benötigen, aber die Vielseitigkeit des durchschnittlichen Verbrauchs nutzen möchten. Auch dieses Modell verfügt über eine fortschrittliche elektronische Steuerung, die auch aus der Ferne mit ROCheck bedient werden kann, und über eine einfache Wartung mit direktem Zugang sowohl für den Filter- als auch für den Membranwechsel.*



Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21) / Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)

Code / Code	02PRO201
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	240 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	170 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable/Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	400 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	300 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Réservoir / Tank	Non / Nein
Poids / Gewicht	22,4 kg
Dimensions / Abmessungen	22 cm x 45 cm x H 44 cm



La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP200T

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE AVEC RÉSERVOIR UMKEHROSMOSEGERÄT MIT PUFFER



DP200T est le dispositif qui partage toute la technologie de la ligne DP, il permet un débit allant jusqu'à 200 l/h, idéal lorsque l'on n'a pas besoin d'un flux très important, mais que l'on souhaite profiter de toute la polyvalence d'une consommation moyenne. Ce modèle dispose également d'une gestion électronique évoluée même à distance avec ROCheck et d'une facilité d'entretien avec un accès direct à la fois pour le changement de filtre que de membrane. Pour la version T, un réservoir supplémentaire de 8 litres (4 l) est prévu pour avoir encore plus d'eau à disposition en cas de besoin.

*Die **DP200T**, welche die gesamte Technologie der DP-Linie nutzt, hat eine Förderleistung von bis zu 200 l/h, wenn Sie nicht so viel Durchfluss benötigen, aber die Vielseitigkeit des durchschnittlichen Verbrauchs nutzen möchten. Auch dieses Modell verfügt über eine fortschrittliche elektronische Steuerung, die auch aus der Ferne mit ROCheck bedient werden kann, und über eine einfache Wartung mit direktem Zugang sowohl für den Filter- als auch für den Membranwechsel. Für die T-Version ist ein zusätzlicher Tank mit 8 Litern (4 l) vorgesehen, um bei Bedarf noch mehr Wasser zur Verfügung zu haben.*



Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21) / Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)

Code / Code	02PRO202
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	240 l/h
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	170 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable/Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Rapport nominal de récupération Nominales Rückgewinnungsverhältnis	50%
Rejet / Ablehnung	92% / 95 %
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	400 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	500 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Réservoir / Tank	1 x 8 l (4 l)
Poids / Gewicht	32,9 kg
Dimensions / Abmessungen	43,5 cm x 45 cm x H 44 cm




La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP200SLIM

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE
UMKEHROSMOSEGERÄT

DP200 SLIM est le dispositif d'osmose inverse à usage professionnel le plus compact du secteur et, malgré ses dimensions, il peut fournir jusqu'à 200 litres par heure. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons connaître directement depuis l'appli ou sur l'écran tous les paramètres utiles à un usage professionnel, du débit d'entrée au flux et à la conductivité de l'eau de sortie. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

*Die **DP200 SLIM** ist die kompakteste professionelle Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorfiltration in ihrer Reihe und kann trotz ihrer Größe bis zu 200 Liter/Stunde liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir direkt über die App oder das Display alle für den professionellen Einsatz nützlichen Parameter ablesen, von der Durchflussmenge am Eingang bis zum Durchfluss und der Leitfähigkeit des Ausgangswassers. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.*



Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21) / Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)

Code / Code	02PRO203
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	240 l
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	170 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable/Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	400 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	300 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Réservoir / Tank	NON / NEIN
Poids / Gewicht	16,2 kg
Dimensions / Abmessungen	43 cm x 41 cm x H 14,5 cm



Avec pré-filtration incluse
Mit Vorfiltration inbegriffen



La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP200SLIM LT

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE
UMKEHROSMOSEGERÄT

DP200 SLIM LT est le dispositif d'osmose inverse à usage professionnel le plus compact du secteur et, malgré ses dimensions, il peut fournir jusqu'à 200 litres par heure. Grâce à son électronique avancée, nous pouvons voir toutes les alarmes et la durée du filtre directement sur l'écran. La facilité d'entretien, du changement de filtre au changement de membrane, fait également de cet appareil l'un des plus compétitifs du marché.

Die **DP200 SLIM LT** ist die kompakteste professionelle Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorfiltration in ihrer Reihe und kann trotz ihrer Größe bis zu 200 Liter/Stunde liefern. Dank der fortschrittlichen Elektronik können wir alle Alarme und die Lebensdauer des Filters direkt auf dem Display ablesen. Auch die einfache Wartung vom Filter- bis zum Membranwechsel macht dieses Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt.



Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21) / Integrierbar mit dem Safedrop Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)

Code / Code	02PRO204
Débit à 25 °C Durchfluss bei 25° C	240 l
Débit à 15 °C Durchfluss bei 15° C	170 l/h
Membranes / Membranen	3012 - 500 GPD
Préfiltration Vorfiltration	FC500 - 500.000 l (Prise d'eau potable/Trinkwassereingang)
Température d'entrée Zulauftemperatur	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée Einlassdruck	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe Pumpe	400 l/h
Alimentation électrique Stromversorgung	220VAC 50Hz
Absorption électrique Stromaufnahme	300 W
Raccords Anschlüsse	3/4" BSP
Réservoir / Tank	NON / NEIN
Poids / Gewicht	16,2 kg
Dimensions / Abmessungen	43 cm x 41 cm x H 14,5 cm



Avec pré-filtration incluse
Mit Vorfiltration inbegriffen

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.



LIGNE DP SMART

LINIE DP SMART





FEELRO 

FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Système breveté

Patentiertes System

SYSTÈME VESSEL

SYSTEM BEHÄLTER

Efficacité maximale
grâce au système intégré.

*Höchste Effizienz
durch das integrierte System.*

Design breveté
made in Italy

Patentiertes Design
Made in Italy

Extrême facilité de changement
de membrane

Extrem einfacher Membranwechsel

Optimisation des systèmes de
raccordement pour une efficacité
maximale

Optimierung von
Armaturensystemen für maximale
Effizienz

Double étanchéité pour une
sécurité maximale

Doppelte Dichtung für maximale
Sicherheit

Conçu pour travailler en série
pour une efficacité maximale

Entwickelt, um in Serie zu arbeiten
für maximale Effizienz

Économies sur
l'entretien et les
pièces de rechange

Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen



Système breveté
Patentiertes System



DP SMART165R



DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE
UMKEHROSMOSEGERÄT

La version **R** de la ligne Smart partage les qualités de compacité, de polyvalence et de facilité d'utilisation **de la ligne DP**. Filtre frontal et nouveau vessel avec gestion intelligente des rejets. En outre, la machine est équipée d'une pompe à palettes refroidie par eau qui permet un fonctionnement 24 heures sur 24.

Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21)

Die **R**-Version der Smart-Linie zeichnet sich durch ihre Kompaktheit, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit **der DP-Linie** aus. Frontfilter und neuer Behälter mit intelligentem Abfallmanagement. Darüber hinaus ist die Maschine mit einer wassergekühlten Flügelzellenpumpe ausgestattet, die einen 24-Stunden-Betrieb ermöglicht.

Integrierbar mit dem Safedrop
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)



Débit à 25 °C <i>Durchfluss bei 25° C</i>	185 l/h
Débit à 15 °C <i>Durchfluss bei 15° C</i>	130 l/h
Membranes / <i>Membranen</i>	2 x 2312 – 330 GPD
Préfiltration <i>Vorfiltration</i>	FC130 SMART – 42.000 l
Température d'entrée <i>Zulauftemperatur</i>	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée <i>Einlassdruck</i>	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe <i>Pumpe</i>	Rotative / Vane R. 300 l Rotierend / Flügelrad R. 300 l
Alimentation électrique <i>Stromversorgung</i>	220VAC 50Hz
Absorption électrique <i>Stromaufnahme</i>	115 W
Raccords <i>Anschlüsse</i>	3/4" BSP
Réservoir / Tank	NON / NEIN
Poids / <i>Gewicht</i>	15,1 Kg
Dimensions / <i>Abmessungen</i>	51 cm x 13,3 cm x H 40 cm



Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code*: 02PRO107

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code*: 02PRO103

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP SMART 165RT



DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE AVEC RÉSERVOIR
UMKEHROSMOSEGERÄT MIT PUFFER

Compact, facile à utiliser et infatigable. **DP SMART 165 RT** dispose d'un filtre frontal pour faciliter l'entretien, d'un nouveau vessel avec gestion intelligente des rejets, d'une pompe à palettes refroidie à l'eau pour travailler pendant de longues périodes et d'un réservoir interne pour augmenter la poussée et la disponibilité de l'eau au début de chaque livraison.

Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21)

Kompakt, einfach zu bedienen und unermüdlich. Die **DP SMART 165 RT** verfügt über einen Frontfilter für eine einfache Wartung, einen neuen Behälter mit intelligentem Abfallmanagement, eine wassergekühlte Flügelzellenpumpe für lange Arbeitszeiten und einen internen Tank für mehr Schubkraft und Wasserverfügbarkeit zu Beginn jeder Lieferung.

*Integrierbar mit dem Safedrop
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)*



Débit à 25 °C <i>Durchfluss bei 25° C</i>	185 l/h
Débit à 15 °C <i>Durchfluss bei 15° C</i>	130 l/h
Membranes / <i>Membranen</i>	2 x 2312 – 330 GPD
Préfiltration <i>Vorfiltration</i>	FC130 SMART – 42.000 l
Température d'entrée <i>Zulauftemperatur</i>	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée <i>Einlassdruck</i>	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe <i>Pumpe</i>	Rotative / Vane R. 300 l Rotierend / Flügelrad R. 300 l
Alimentation électrique <i>Stromversorgung</i>	220VAC 50Hz
Absorption électrique <i>Stromaufnahme</i>	115 W
Raccords <i>Anschlüsse</i>	3/4" BSP
Réservoir / Tank	OUI / JA – 4 l (2l)
Poids / <i>Gewicht</i>	17,9 Kg
Dimensions / <i>Abmessungen</i>	62 cm x 17 cm x H 40 cm



Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO108

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code:* 02PRO104

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP SMART 165M


DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE
UMKEHROSMOSEGERÄT

DP SMART 165 M est une machine compacte avec un faible encombrement pour optimiser l'espace dans n'importe quel environnement, mais avec des performances record et un filtre monté à l'avant pour faciliter l'entretien. Grâce à sa technologie innovante de pompe à diaphragme, elle élimine efficacement tous les problèmes de faible pression en entrée. Le nouveau vessel dispose également d'une gestion intelligente des rejets.

Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21)

*Die **DP SMART 165 M** ist eine kompakte Maschine mit einer kleinen Stellfläche, die in jeder Umgebung Platz findet, aber dennoch eine rekordverdächtige Leistung und einen Frontfilter für einfache Wartung bietet. Mit ihrer innovativen Membranpumpentechnologie beseitigt sie effektiv alle Probleme mit niedrigem Eingangsdruck. Der neue Behälter verfügt außerdem über ein intelligentes Abfallmanagement.*

Integrierbar mit dem Safedrop
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)



Débit à 25 °C <i>Durchfluss bei 25° C</i>	165 l/h
Débit à 15 °C <i>Durchfluss bei 15° C</i>	120 l/h
Membranes / <i>Membranen</i>	2 x 2312 – 330 GPD
Préfiltration <i>Vorfiltration</i>	FC130 SMART – 42.000 l
Température d'entrée <i>Zulauftemperatur</i>	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée <i>Einlassdruck</i>	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe <i>Pumpe</i>	Booster 300 l
Alimentation électrique <i>Stromversorgung</i>	220VAC 50Hz
Absorption électrique <i>Stromaufnahme</i>	115 W
Raccords <i>Anschlüsse</i>	3/4" BSP
Réservoir / Tank	NON / NEIN
Poids / <i>Gewicht</i>	9,1 kg
Dimensions / <i>Abmessungen</i>	47 cm x 10,7 cm x H 40 cm



Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code*: 02PRO105

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code*: 02PRO101

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP SMART165MT



DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE AVEC RÉSERVOIR
UMKEHROSMOSEGERÄT MIT PUFFER

Polyvalent et compact, DP SMART 165 M est un appareil qui dispose d'un réservoir interne pour une plus grande poussée et une plus grande disponibilité de l'eau au début de chaque distribution. Comme pour le modèle M, la pompe est une pompe à diaphragme, le nouveau vessel et le filtre est monté à l'avant.

Il peut être intégré au système anti-inondation
Safedrop (page 21)

Zusätzlich zur Vielseitigkeit und Kompaktheit des DP SMART 165 M verfügt dieses Gerät über einen internen Tank für mehr Schubkraft und Verfügbarkeit von Wasser zu Beginn jeder Abgabe. Wie beim Modell M handelt es sich bei der Pumpe um eine Membranpumpe, einen neuen Behälter und einen frontmontierten Filter.

Intégrierbar mit dem Safedrop
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)



Débit à 25 °C <i>Durchfluss bei 25° C</i>	165 l/h
Débit à 15 °C <i>Durchfluss bei 15° C</i>	120 l/h
Membranes / <i>Membranen</i>	2 x 2312 – 330 GPD
Préfiltration <i>Vorfiltration</i>	FC130 SMART – 42.000 l
Température d'entrée <i>Zulauftemperatur</i>	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée <i>Einlassdruck</i>	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe <i>Pumpe</i>	Booster 300 l
Alimentation électrique <i>Stromversorgung</i>	220VAC 50Hz
Absorption électrique <i>Stromaufnahme</i>	115 W
Raccords <i>Anschlüsse</i>	3/4" BSP
Réservoir / Tank	OUI / JA – 4 l (2l)
Poids / <i>Gewicht</i>	14 kg
Dimensions / <i>Abmessungen</i>	62 cm x 17 cm x H 40 cm



Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code*: 02PRO106

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code*: 02PRO102

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP SMART100M


DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE
UMKEHROSMOSEGERÄT

Comme son grand frère, il partage la compacité, l'avantage de la pompe à membrane pour éviter les problèmes de basse pression et de rejet intelligent, convenant lorsqu'aucun volume d'eau particulier n'est nécessaire.

Il peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 21)

Wie ihre grössere Schwester teilt sie die Kompaktheit mit dem Vorteil der Membranpumpe, um die Probleme des niedrigen Drucks und des intelligenten Abfalls zu vermeiden, geeignet, wenn keine besondere Wassermenge benötigt wird.

Intégrierbar mit dem Safedrop
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)



Débit à 25 °C <i>Durchfluss bei 25° C</i>	110 l/h
Débit à 15 °C <i>Durchfluss bei 15° C</i>	80 l/h
Membranes / <i>Membranen</i>	2 x 2012 – 220 GPD
Préfiltration <i>Vorfiltration</i>	FC130 SMART – 42.000 l
Température d'entrée <i>Zulauftemperatur</i>	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée <i>Einlassdruck</i>	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe <i>Pumpe</i>	Booster 210 l/h
Alimentation électrique <i>Stromversorgung</i>	220VAC 50Hz
Absorption électrique <i>Stromaufnahme</i>	115 W
Raccords <i>Anschlüsse</i>	3/4" BSP
Réservoir / Tank	NON / NEIN
Poids / <i>Gewicht</i>	9,1 kg
Dimensions / <i>Abmessungen</i>	47 cm x 10,7 cm x H 40 cm



Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code*: 02PRO117

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code*: 02PRO110

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

DP SMART50M


DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE UMKEHROSMOSEGERÄT

Le dernier né de Filtech, **DP SMART 50 M**, est la machine la plus compacte de la gamme DP. Avec un très faible encombrement (39x10,7x40 cm), un réservoir compact à membrane unique et un filtre monté à l'avant pour faciliter l'entretien, il peut travailler dans n'importe quelle position. Il s'agit de la nouvelle osmose inverse conçue pour une faible consommation, avec une pompe à membrane et un boîtier en acier inoxydable.

Il peut être intégré au système anti-inondation
Safedrop (page 21)

Die **DP SMART 50 M**, die jüngste Ergänzung der Filtech-Produktpalette, ist die kompakteste Maschine der DP-Linie. Mit sehr geringen Gesamtabmessungen (39x10,7x40 cm), einem kompakten Behälter mit Einzelmembran und einem an der Vorderseite montierten Filter für eine einfache Wartung kann sie in jeder Position arbeiten. All dies ist die neue Umkehrosmose, die auf niedrigen Verbrauch ausgelegt ist, mit Membranpumpe und Gehäuse aus Edelstahl.

Integrierbar mit dem Safedrop
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 21)



Débit à 25 °C <i>Durchfluss bei 25° C</i>	60 l/h
Débit à 15 °C <i>Durchfluss bei 15° C</i>	40 l/h
Membranes / <i>Membranen</i>	1 x 2012 – 220 GPD
Préfiltration <i>Vorfiltration</i>	FC130 SMART – 21.000 l
Température d'entrée <i>Zulauftemperatur</i>	Max 35° C - Min 5° C
Pression d'entrée <i>Einlassdruck</i>	Max 6 bar - Min 1 bar
Pompe <i>Pumpe</i>	Booster 150 l/h
Alimentation électrique <i>Stromversorgung</i>	220VAC 50Hz
Absorption électrique <i>Stromaufnahme</i>	115 W
Raccords <i>Anschlüsse</i>	3/4" BSP
Réservoir / <i>Tank</i>	NON / <i>NEIN</i>
Poids / <i>Gewicht</i>	7,7 kg
Dimensions / <i>Abmessungen</i>	39 cm x 10,7 cm x H 40 cm

LE SUPER COMPACT

DIE SUPERKOMPAKTE



Écran TFT / *TFT-Bildschirm*



Code / *Code*: 01PRO103

Écran LCD / *LCD-Bildschirm*



Code / *Code*: 01PRO101


La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

HDO DEMI

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE
UMKEHROSMOSEGERÄT

HDO DEMI est conçu pour toutes les situations où une eau entièrement déminéralisée est nécessaire à des fins techniques. Dans la même coque compacte de 10,5 cm d'épaisseur, on trouve la membrane osmotique, une pompe de surpression, une pré-filtration au charbon actif et une post-filtration à la résine pour déminéraliser l'eau.

*Die **HDO DEMI** wurde für alle Situationen entwickelt, in denen vollständig demineralisiertes Wasser für technische Zwecke benötigt wird. In der gleichen kompakten, 10,5 cm dicken Hülle befinden sich die osmotische Membran, eine Druckerhöhungspumpe und sowohl die Aktivkohle-Vorfilterung als auch die Harz-NachFilterung, um das Wasser zu entmineralisieren.*



Caractéristiques

- Compact
- Écran LCD
- Alarme anti-inondation
- Fluxage des membranes
- Pré-filtration FC 130 Carbonblock 5 µm
- Post-filtration FR 1000 D déminéralisante

Eigenschaften

- Kompakt
- LCD-Bildschirm
- Überschwemmungsschutzalarm
- Membranspülung
- Vorfilterung FC 130 Carbonblock 5µm
- Nachentmineralisierungsfiler FR 1000 D



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (L/H)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	PRÉ-FILTRATION VORFILTERUNG	POST-FILTRATION NACHFILTERUNG
HDO 30 DEMI	01HDE001	30 (+ TANK)	1 X 220 GPD	SILENT	FC 130	FR 1000 D

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

LIGNE PARTICULIER / HAUSHALTSLINIE

Nous produisons une large gamme de solutions pour le marché **particulier**, de l'osmose inverse aux systèmes de filtration ; tout est produit et testé dans notre usine.



LIGNE FLO
LINIE FLO

*Wir produzieren eine breite Palette von Lösungen für den **Haushaltsmarkt**, von der Umkehrosmose bis zu Filtersystemen wird alles in unserem Werk hergestellt und getestet.*



LIGNE HDO
LINIE HDO



LIGNE FILTRES
LINIE FILTER

Conditions de vente

Les présentes conditions de vente (C.V.), sauf éventuelles dérogations établies par écrit, régissent tous les contrats de vente de Filtech. Les éventuelles C.V. de l'acheteur ne s'appliquent pas à moins d'être expressément acceptées par écrit et, dans tous les cas, n'excluent pas l'efficacité des présentes C.V., avec lesquelles elles doivent être en accord. Les présentes C.V., ainsi que les contrats de vente correspondants, sont régis par le droit italien. Tout document ou autre matériel descriptif envoyé par Filtech n'est considéré comme une « offre » que s'il est expressément qualifié comme tel. L'irrévocabilité de l'offre doit être expressément prévue par écrit et être assortie d'une durée de validité, au-delà de laquelle elle libère Filtech de toute obligation à l'égard du destinataire de l'offre. L'acceptation d'un contrat de vente par l'acheteur, sous quelque forme que ce soit, implique son adhésion aux présentes C.V. Toutes les données ou éléments (poids, rendements, etc.) figurant dans les catalogues, illustrations, listes de prix de Filtech, ainsi que les caractéristiques des échantillons ou modèles préparés par eux, sont purement indicatifs ; sauf éventuels accords écrits contraires, Filtech garantit ses produits contre les défauts de conception, de matériel ou de fabrication imputables à Filtech. La garantie ne s'applique pas si l'utilisation, le stockage et l'entretien corrects du produit fourni ne sont pas prouvés, si l'installation n'est pas effectuée dans les règles de l'art ou si des travaux de modification ou de réparation sont effectués sans l'accord écrit préalable de Filtech. La garantie, y compris pour les éventuels vices cachés, durera conformément à la loi et prendra effet à compter de la livraison du matériel par Filtech. La demande de garantie doit être faite par écrit ; Filtech vérifiera le litige et aura le droit, à son choix, de :

- remplacer à ses frais les produits défectueux, en conservant les produits retournés ;
- réparer, à ses frais, le produit défectueux dans ses locaux.

Dans tous les cas, la valeur de la garantie ne pourra jamais dépasser le montant payé par l'acheteur pour le matériel défectueux. Si la réclamation s'avère infondée ou si le défaut n'est pas couvert par la garantie, l'acheteur sera tenu de rembourser à Filtech tous les frais encourus. La garantie mentionnée dans les présentes C.V. absorbe et remplace les garanties légales pour les vices et exclut toute autre responsabilité de Filtech découlant des produits finis. Une fois la garantie expirée, aucune réclamation ne peut être faite à l'encontre de Filtech. Sauf accord écrit contraire, la vente est effectuée en port dû. L'acheteur est tenu de tester le matériel pour s'assurer de l'aptitude du produit qui, sauf vice caché,

doit correspondre aux exigences de l'installateur : robustesse, prestations, etc. L'acheteur a l'obligation de vérifier la marchandise avant de la retirer et, en cas de panne ou de manquement, d'agir directement pour sauvegarder tous ses droits à l'égard du transporteur. Les éventuelles réclamations concernant des irrégularités dans les expéditions, ainsi que celles que l'acheteur pourrait détecter dès qu'il est en possession de la marchandise, ne seront pas prises en considération après cinq jours suivant l'arrivée de la marchandise. Sauf conditions particulières, toutes les pièces Filtech sont considérées comme des marchandises à retourner départ usine, hors TVA et sans emballage. Ce dernier sera facturé au prix coûtant si la demande en est faite ou si cela s'avère nécessaire. Les colis de retour ne sont pas acceptés. Filtech n'assume aucune responsabilité pour les retards de livraison ou de production dus à des cas de force majeure. Tels que, mais sans s'y limiter, les catastrophes naturelles, les difficultés en approvisionnement, les coupures d'électricité, les grèves du personnel ou des transports, etc. Pour l'interprétation des C.V. suivantes, seul le texte en italien fait foi. Toute modification ou intégration des présentes C.V. ou des contrats de vente doit être faite par écrit sous peine de nullité. Le retrait du matériel dont les factures font référence aux conditions générales de vente susmentionnées sera considéré comme une acceptation des règles susmentionnées. Pour tout litige concernant l'interprétation ou l'exécution des contrats auxquels s'appliquent les C.V. suivantes, seul le Tribunal de Reggio Emilia est compétent. Les données et les photos présentes dans le catalogue sont purement indicatives. Filtech se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle juge nécessaires pour améliorer l'efficacité et la qualité de ses produits sans préavis.

Les machines mentionnées dans ce catalogue sont conformes aux exigences des directives européennes et sont fabriquées en conformité avec : le DM 174 du 06/04/2004 du Ministère de la Santé (Règlement concernant les matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de captage, de traitement, d'adduction et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine), le DM 25 du 07/02/2012 du Ministère de la Santé (Dispositions techniques concernant les équipements finalisés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine) Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, qui prévoit la reconnaissance mutuelle des réglementations techniques, le produit peut être commercialisé librement dans tous les États membres de l'Union européenne.

Verkaufsbedingungen

Diese Verkaufsbedingungen (AGB) gelten, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, für alle Verkaufsverträge von Filtech. Etwaige AGB des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden ausdrücklich schriftlich akzeptiert und schließen die Wirksamkeit dieser AGB, mit denen sie vereinbart werden müssen, in keinem Fall aus. Diese AGB unterliegen, wie die entsprechenden Kaufverträge, dem italienischen Recht. Jedes von Filtech versandte Dokument oder andere beschreibende Unterlagen gelten nur dann als „Angebot“, wenn sie ausdrücklich als solches bezeichnet werden. Die Unwiderruflichkeit des Angebots muss ausdrücklich schriftlich festgelegt werden und mit einer Gültigkeitsdauer versehen sein, nach der Filtech von jeglicher Verpflichtung gegenüber dem Empfänger des Angebots befreit ist. Die Annahme eines Kaufvertrags durch den Käufer, in welcher Form auch immer, setzt sein Einverständnis mit der vorliegenden AGB voraus. Alle in den Katalogen, Abbildungen und Preislisten von Filtech angegebenen Daten oder Elemente (Gewichte, Erträge usw.) sowie die Eigenschaften der von Filtech zur Verfügung gestellten Muster oder Modelle sind rein indikativ. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, garantiert Filtech seine Produkte gegen Design-, Material- oder Herstellungsfehler, die Filtech zuschreiben sind. Die Garantie gilt nicht, wenn die ordnungsgemäße Verwendung, Konservierung und Wartung des gelieferten Produkts nicht nachgewiesen wird, wenn die Installation nicht fachmännisch durchgeführt wird oder wenn ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Filtech Änderungen oder Reparaturen vorgenommen werden. Die Garantie, auch für versteckte Mängel, hat die gesetzlich vorgeschriebene Dauer und beginnt mit der Lieferung des Materials durch Filtech. Der Garantieantrag muss schriftlich gestellt werden; Filtech prüft den Anspruch und hat das Recht, nach eigenem Ermessen:

- die mangelhaften Produkte auf eigene Kosten zu ersetzen und die zurückgesandten Produkte zu behalten
- das mangelhafte Produkt auf eigene Kosten in seinen eigenen Räumlichkeiten zu reparieren.

In jedem Fall übersteigt der Wert der Garantie niemals den Betrag, den der Käufer für das mangelhafte Material bezahlt hat. Sollte sich die Reklamation als unbegründet erweisen oder sollte der Mangel nicht unter die Garantie fallen, ist der Käufer verpflichtet, Filtech für alle entstandenen Kosten zu entschädigen. Die in diesen AGB genannte Garantie absorbiert und ersetzt die gesetzlichen Gewährleistungen für Mängel und schließt jede andere Verantwortung von Filtech aus, die sich aus den fertigen Produkten ergibt. Nach Ablauf der Garantie kann kein Anspruch mehr gegen Filtech geltend gemacht werden. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, gilt der Verkauf als freihändig erfolgt. Der Käufer ist verpflichtet, das Material zu prüfen, um die Eignung des Produkts festzustellen,

das, abgesehen von versteckten Mängeln, den Anforderungen des Installateurs entsprechen muss: Festigkeit, Leistung usw. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware vor der Abholung zu prüfen und im Falle von Fehlern oder Mängeln direkt Maßnahmen zu ergreifen, um alle seine Rechte gegenüber dem Transportunternehmen zu wahren. Reklamationen wegen Unregelmäßigkeiten bei der Lieferung sowie solche, die der Käufer feststellen kann, sobald er im Besitz der Ware ist, werden nach Ablauf von fünf Tagen nach Ankunft der Ware nicht mehr berücksichtigt. Sofern keine besonderen Bedingungen vereinbart wurden, gelten alle Filtech-Artikel als Retourwaren ab Werk, ohne Mehrwertsteuer und ohne Verpackung. Letztere wird auf Wunsch oder bei Bedarf zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Wir nehmen keine Rücksendeverpackungen an. Filtech übernimmt keine Verantwortung für Liefer- oder Produktionsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt. Wie z.B. Naturkatastrophen, Lieferschwierigkeiten, Stromausfälle, Personal- oder Transportstreiks usw., aber nicht darauf beschränkt. Für die Auslegung der folgenden AGB ist nur der italienische Text verbindlich. Jegliche Änderung oder Ergänzung der vorliegenden AGB oder der Kaufverträge bedarf der Schriftform unter Androhung der Nichtigkeit. Die Entnahme von Material, dessen Rechnungen sich auf die oben genannten Allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen, wird als Annahme der oben genannten Regeln betrachtet. Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Auslegung oder Ausführung der Verträge, für die die folgenden AGB gelten, ist ausschließlich das Gericht von Reggio Emilia zuständig. Die im Katalog gezeigten Daten und Fotos sind rein indikativ. Filtech behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, die es zur Verbesserung der Effizienz und Qualität seiner Produkte für notwendig erachtet.

Die in diesem Katalog erwähnten Maschinen sind CE-zertifiziert und werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften hergestellt: DM174 vom 06.04.2004 des Gesundheitsministeriums (Verordnung über Materialien und Gegenstände, die in ortsfesten Anlagen zur Sammlung, Aufbereitung, Leitung und Verteilung von Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden dürfen) DM 25 vom 07.02.2012 des Gesundheitsministeriums (Technische Vorschriften für Geräte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch) Angesichts der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008, die die gegenseitige Anerkennung technischer Vorschriften vorsieht, ist das Produkt in allen EU-Mitgliedstaaten frei verkäuflich.

REMARQUES / HINWEISE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

REMARQUES / HINWEISE

[illegible]

FEELRO

FILTRATION REVERSE OSMOSIS

powered by

FilTech

FILTECH s.r.l. - Via Leon Battista Alberti, 5 - 42048 Rubiera (RE)
t. +39 0522 262688 - f. +39 0522 261410 - filtech@fil-techsrl.com

www.filtech.it

